



FUENTE CORRIENTE CONSTANTE 10W IP20 PARA 787/90/91/92/93

SKU: 030-315

Categorías: [Fuentes de alimentación](#), [Fuentes de alimentación corriente constante](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Driver profesional de 12 W que suministra 230 mA constantes a cadenas LED de 17 – 52 V DC. Compatible con las referencias 787, 790, 791, 792 y 793, su carcasa plástica IP20 de 114 × 40 × 22 mm garantiza un montaje limpio y seguro en interiores, aportando funcionamiento totalmente silencioso gracias a la disipación pasiva.

Características principales

- Corriente constante: **230 mA ± 5 %**
- Rango de tensión de salida: **17 – 52 V DC**
- Potencia nominal: **12 W**
- No regulable (encendido / apagado)
- Carcasa plástica ventilada **IP20**, 22 mm de alto
- Compatible con las referencias 787, 790, 791, 792 y 79



- Funcionamiento libre de ventiladores y ruido
- Protecciones electrónicas: cortocircuito, sobrecarga y sobretensión (auto-rearme)

Ventajas y beneficios

El modo corriente constante preserva los LED frente a picos de tensión y variaciones térmicas, alargando su vida útil y manteniendo la uniformidad cromática. Su formato ajustado encaja en la cámara de cable de los perfiles citados, evitando piezas vistas y reduciendo tiempos de instalación. La disipación por convección natural elimina ventiladores y zumbidos, ideal para bibliotecas, vitrinas y espacios residenciales. Bornes de presión agilizan el conexionado, mientras las protecciones internas se rearmen automáticamente tras una anomalía, minimizando interrupciones y mantenimiento.

Aplicaciones recomendadas

- Compatible con las referencias 787, 790, 791, 792 y 79.
- Downlights o focos de 6 – 12 W que requieran 230 mA estables.
- Sustitución de drivers averiados en luminarias LED integradas sin función de atenuación.
- Proyectos DIY o maker que necesiten un driver constante profesional y compacto.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Serie	Pro
Tensión de entrada	200 – 240 V AC · 50 – 60 Hz
Tipo de salida	Corriente constante
Corriente de salida	230 mA
Rango de tensión de salida	17 – 52 V DC
Potencia de salida	12 W
Regulación	No
Eficiencia típica	≥ 85 %
Factor de potencia	≥ 0,5
Protecciones	SCP · OLP · OTP
Grado de protección	IP20
Clase de aislamiento	II



	Parámetro	Valor
	Temperatura de trabajo	-10 °C ... +40 °C
	Dimensiones (L × A × H)	114 × 40 × 22 mm
	Peso aproximado	60 g

La fuente Serie Pro de 230 mA y 12 W ofrece una solución compacta, silenciosa y fiable para proyectos LED que exigen corriente estable, montaje discreto en perfiles específicos y la robustez necesaria para aplicaciones profesionales.

[Catálogo Fuentes de alimentación](#)



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting

