

ASTOR-ARO CUADRADO BASCULANTE

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ASTOR-ARO CUADRADO BASCULANTE combina un marco cuadrado con dos movimientos para dirigir la luz hacia lo que quieres destacar. Su **basculación de 30º** y su **giro de 350º** permiten ajustar el enfoque sobre un producto, una zona del espacio o un detalle decorativo mediante una bombilla QR111 compatible.

Pertenece a la serie **PURE** y está fabricado en **aluminio**, con acabados blanco mate y negro mate para coordinarlo con la composición del techo. Se instala empotrado en interiores, cuenta con protección IP20 e incluye portalámparas GU10.

Especificaciones principales

Las dimensiones exteriores de ASTOR son **180 × 180 × 25 mm**. Aunque el marco es cuadrado, el corte de empotramiento es **circular, de Ø160 mm**. La tensión indicada es de **220–240 V** y el formato de bombilla compatible es

QR111. La basculación de 30º y el giro de 350º son ajustes independientes para orientar el punto de luz.

Aplicaciones del modelo ASTOR-ARO CUADRADO BASCULANTE

Una opción para comercios, espacios expositivos, hostelería e interiores residenciales donde interesa destacar zonas concretas con una iluminación dirigida. Su diseño cuadrado permite componer puntos de luz alineados con la geometría del techo, mientras que los dos movimientos facilitan ajustar la dirección de la iluminación.

Beneficios

ASTOR permite elegir el acabado del aro y completar el conjunto con la bombilla QR111 compatible (no incluida) que mejor responda al proyecto. La orientación ajustable aporta flexibilidad para enfocar la luz y el portalámparas GU10 incluido facilita disponer de este componente para el montaje. Blanco mate y negro mate comparten dimensiones y corte para mantener una misma solución de instalación.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, ASTOR permite inclinar el punto de luz mediante la basculación de 30º y ajustar su orientación con el giro de 350º. La potencia, la temperatura de color y las posibilidades de regulación dependen de la bombilla (no incluida) compatible elegida.

Productos compatibles indicados:

- Bombilla LED QR111 GU10 · 15W · COB · 3000K | 4000K | 6000K
- Bombilla LED QR111 GU10 · 15W · SMD · 3CCT · REGULABLE
- Bombilla LED QR111 · 15W · COB · DRIVER · 3000K | 4000K
- Bombilla LED QR111 · 35W · SMD · DRIVER · 3000K | 4000K

Consejos de instalación

Prepara un corte circular de **Ø160 mm** y comprueba el espacio necesario para el aro de **180 × 180 × 25 mm**, la bombilla y sus conexiones. Selecciona una fuente QR111 compatible y, cuando corresponda, su driver o sistema de regulación. Una vez instalado el conjunto, ajusta la basculación y el giro hacia la zona que quieras iluminar. Uso en interior con protección IP20.

Tabla de características técnicas


Serie	PURE
Tipo de instalación	Empotrado
Uso | IP	Interior | IP20
Material	Aluminio
Tensión	220-240V
Tipo de bombilla	QR111 (no incluida)
Basculante	30º
Ángulo de giro	350º
Dimensiones	180x180x25 mm
Corte	Ø160 mm
Portalámparas	GU10 (incluido)

GALERÍA DE IMÁGENES









VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	761-BM	Blanco Mate
	761-NM	Negro Mate