



### MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC** es una luminaria empotrable sin aro visible (*trimless*) diseñada para ofrecer un acabado arquitectónico completamente integrado. Su estética minimalista y su tamaño compacto (**Ø50 x H62 mm**) lo convierten en una solución ideal para proyectos donde se busca una iluminación limpia, discreta y sin interrupciones visuales. Ofrece una **potencia de 7W**, un rendimiento superior a **65 lm/W**, y una luz precisa con **ángulo de apertura de 24°**, perfecta para iluminación de acento o resalte decorativo.

### Especificaciones clave del modelo MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC

Este modelo incorpora **LED Bridgelux CRI90**, garantizando una reproducción cromática fiel y una iluminación de alta calidad. Dispone de **tecnología 3CCT (2700K / 4000K / 6000K)**, que permite ajustar fácilmente la temperatura de color según la atmósfera deseada.

Funciona con **tensión de entrada AC 220-240V** e integra un **driver TRIAC regulable**, que ofrece una atenuación suave



y estable compatible con los principales sistemas de regulación. Su **eficiencia lumínica >65 lm/W** puede aumentarse bajo pedido, asegurando un excelente equilibrio entre potencia y rendimiento.

El diseño **trimless**, sin aro visible, proporciona una integración total con el techo de escayola o pladur, logrando una apariencia continua y profesional.

## Aplicaciones

El modelo **MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS** es ideal para **interiores residenciales, hoteles, oficinas, locales comerciales y espacios expositivos** donde se requiere una iluminación técnica con estética minimalista. Su instalación sin marco permite una fusión visual completa, muy valorada en proyectos arquitectónicos modernos o de alta gama.

## Beneficios y ventajas del modelo MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC

- Diseño **trimless sin aro visible**, integración total en el techo.
- **3CCT seleccionable**, tres temperaturas de color en un solo producto.
- **LED Bridgelux CRI90**, colores reales y naturales.
- **Driver TRIAC regulable**, control preciso de la intensidad lumínica.
- **Alta calidad lumínica con eficiencia >65 lm/W** (opción de mayor flujo bajo pedido).
- Tamaño compacto (**Ø50 x 62 mm**) para espacios reducidos.
- **Acabados blanco mate y negro mate**, limpio y elegante, ideal para techos claros o minimalistas.

## Comparaciones

Frente a un spot convencional con aro, este modelo **trimless ofrece una integración estética superior**, eliminando bordes visibles y mejorando la continuidad visual del techo. Comparado con luminarias halógenas o LED de baja gama, su **CRI90 y la tecnología Bridgelux** garantizan una calidad de luz más natural y constante.

## Consejos de uso/instalación

Se recomienda realizar un corte de **Ø30–35 mm** en el falso techo, dejando una **profundidad mínima de 62 mm**. El sistema trimless requiere una instalación empotrada previa a la pintura o acabado final del techo, para conseguir una integración perfecta. Asegurar la compatibilidad del regulador TRIAC si se desea control de intensidad.

## Tabla de características técnicas



## Especificación

## Detalle

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Modelo               | MICRA                                      |
| Serie                | MINI LED                                   |
| Potencia             | 7W                                         |
| Tensión de entrada   | AC 220-240V                                |
| Dimensiones          | Ø50 × 62 mm                                |
| Corte empotrar       | Ø30-35 mm                                  |
| Ángulo de apertura   | 24°                                        |
| Temperatura de color | 3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K) |
| Tipo de LED          | Bridgelux                                  |
| CRI                  | >90                                        |
| Tipo de driver       | TRIAC regulable                            |
| Eficiencia lumínica  | >65 lm/W (mayor bajo pedido)               |
| Acabado              | Blanco mate / Negro mate                   |
| Tipo de luz          | Direccional                                |



## GALERÍA DE IMÁGENES



**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting




**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting



Ø35 mm

**bjf**  
lighting



## VARIACIONES

| Imagen                                                                            | SKU               | Acabado     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|  | 812-BM-7-3CCT-TRI | Blanco Mate |
|  | 812-NM-7-3CCT-TRI | Negro Mate  |