



NADIR-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

NADIR-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO es un aro empotrable de la serie ALLOY para proyectos de iluminación interior. Combina un marco circular con un interior cóncavo y una basculación de 30°, ofreciendo una solución para integrar el punto de luz en el techo y ajustar su dirección. Su geometría redonda permite mantener una composición visual coherente en instalaciones con varios puntos luminosos.

Disponible en blanco mate y negro mate, NADIR-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO facilita coordinar el aro con el techo y los materiales del espacio. El blanco mate puede acompañar superficies claras, mientras que el negro mate aporta una presencia más marcada. Ambos acabados mantienen las mismas dimensiones y características técnicas, por lo que la elección puede responder al criterio decorativo del proyecto.



Especificaciones

El aro está fabricado en fundición de aluminio y tiene unas dimensiones de $\varnothing 82 \times 60$ mm. Para su instalación empotrable requiere un corte circular de $\varnothing 75$ mm. El diámetro exterior corresponde al marco visible, mientras que el diámetro de corte define el hueco que debe prepararse en el techo. También debe comprobarse la profundidad disponible para el conjunto completo.

NADIR está diseñado para uso interior con protección IP20 y tensión de 220–240 V. Utiliza bombilla LED GU10 y se suministra con portalámparas GU10 incluido. Su basculación de 30° permite ajustar la orientación del punto luminoso dentro del recorrido disponible. La potencia, temperatura de color, apertura del haz y regulación dependen de la fuente luminosa elegida.

Aplicaciones de NADIR-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

Puede integrarse en salones, dormitorios, pasillos y zonas de recepción interiores, así como en espacios comerciales donde se busque una distribución de puntos de luz empotrados. La posibilidad de orientar el aro permite dirigir la iluminación hacia una zona de uso o un elemento del ambiente, según la apertura de la fuente y el margen de basculación.

Su marco circular permite plantear composiciones repetidas o acompañar otras formas redondas presentes en el espacio. El interior cóncavo añade profundidad a la geometría del aro. En una instalación con varios puntos conviene estudiar conjuntamente su posición, separación y orientación para que la distribución de la luz responda a la función de cada zona.

Beneficios

La combinación de diseño cóncavo y basculación ofrece una solución que reúne integración visual y ajuste de dirección. Los acabados blanco mate y negro mate permiten utilizar el mismo modelo en ambientes diferentes, conservando la geometría del punto de luz y adaptando su presencia al techo, al mobiliario o a otros detalles decorativos.

La configuración GU10 facilita elegir la bombilla según las necesidades de iluminación y sustituirla cuando sea necesario, conservando el aro instalado. El portalámparas incluido completa esa configuración. El documento también contempla módulos LED compatibles, ampliando las opciones de fuente luminosa y control para el proyecto.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, NADIR incorpora una basculación de 30° para modificar la dirección del punto de luz. Su marco



redondo ofrece una geometría distinta a la de un aro cuadrado. Al comparar modelos, es conveniente revisar el corte y la altura del conjunto, especialmente cuando se trata de sustituir una luminaria en un techo existente.

Los productos compatibles incluyen bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°, temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, y opciones ON-OFF o regulables. También se indican módulos LED de 15 W CCT con apertura de 38° y selección de 3000 K, 4000 K o 6000 K, en versiones ON-OFF, DALI y TRIAC. La elección permite adaptar la fuente luminosa y el control a las necesidades de la instalación.

Consejos

Comprueba el corte de Ø75 mm y la profundidad disponible antes de instalar. Define la ubicación de los puntos de luz y ajusta la basculación según la zona que quieras iluminar. Si eliges una fuente regulable, verifica su compatibilidad con el sistema de control. Utiliza este modelo en interiores adecuados a su protección IP20 y encarga la conexión eléctrica a un profesional.

Tabla de características del modelo NADIR-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO


Característica	Detalle
Serie	ALLOY
Diseño	Redondo, basculante y cóncavo
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220-240 V
Bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Dimensiones	Ø82 × 60 mm
Corte	Ø75 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Blanco mate: 757-BM • Negro mate: 757-NM
Fuentes compatibles	Bombillas GU10 SMD 7 W de 38° y 120°; módulos LED 15 W CCT de 38°, ON-OFF, DALI y TRIAC



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting





VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	757-BM	Blanco Mate
	757-NM	Negro Mate