



## NEXO-SPOT MINI REDONDO BASCULANTE 3W

SKU: N / A

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**NEXO-SPOT MINI REDONDO BASCULANTE 3W** es un foco empotrable compacto de la serie **MINI LED**, concebido para instalaciones interiores que requieren una luminaria discreta y orientable. Su formato redondo, su diámetro de Ø44 mm y su cuerpo de aluminio permiten integrarlo en proyectos residenciales, comerciales y contract.

El cabezal basculante permite dirigir la iluminación hacia la zona deseada. NEXO incorpora tecnología COB LED de 3W y está disponible en dos temperaturas de color, dos acabados y versiones regulables o no regulables, que se eligen en los selectores del producto.

### Especificaciones clave del modelo NEXO-SPOT MINI REDONDO BASCULANTE 3W

- Potencia: 3W COB LED
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido) o 4000K (blanco neutro)



- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: externo incluido, regulable o no regulable según la variación
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 horas
- Material: aluminio
- Acabados: Blanco Mate o Negro Mate
- Diámetro: Ø44 mm
- Serie: PURE LED MINI
- Tipo: basculante

### Aplicaciones recomendadas

Por su tamaño compacto y su capacidad de orientación, NEXO puede utilizarse en viviendas, hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, expositores, pasillos, recibidores y zonas de paso. La posibilidad de elegir entre 3000K y 4000K permite adaptar el tono de la iluminación al ambiente del proyecto.

### Beneficios y ventajas

Su diseño basculante permite orientar el haz después de la instalación. El acabado Blanco Mate favorece una integración discreta en techos claros, mientras que el Negro Mate aporta contraste en interiores contemporáneos. Las versiones regulables permiten ajustar la intensidad mediante un sistema compatible; las versiones no regulables ofrecen una configuración directa.

### Comparaciones

La versión de 3000K proporciona un tono cálido, mientras que la de 4000K ofrece una luz neutra. Ambas temperaturas están disponibles en Blanco Mate y Negro Mate, con opción Regulable o No regulable, manteniendo el mismo formato redondo, potencia de 3W y diseño basculante.

### Consejos de uso e instalación

- Seleccionar antes de la compra el acabado, la temperatura de color y el tipo de regulación.
- Conectar la luminaria mediante el driver externo incluido en la variación elegida.



- En las versiones regulables, comprobar previamente la compatibilidad del sistema de regulación.
- Preparar un hueco de empotramiento adecuado a las medidas indicadas en el esquema técnico.
- No instalar en lugares expuestos directamente al agua o a humedad, ya que su grado de protección es IP40.
- Orientar el cabezal basculante una vez terminada la instalación.

**Tabla de características técnicas del modelo NEXO-SPOT MINI REDONDO BASCULANTE 3W**

| Característica               | Valor                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Modelo                       | NEXO                                          |
| Serie                        | MINI LED                                      |
| Tipo de luminaria            | Empotrable basculante                         |
| Potencia                     | 3W COB LED                                    |
| Temperatura de color         | 3000K (blanco cálido)   4000K (blanco neutro) |
| Ángulo de apertura           | 90°                                           |
| Reproducción cromática (CRI) | >80                                           |
| Factor de potencia           | 0.93                                          |
| Tensión nominal              | 230V                                          |
| Driver                       | Externo incluido                              |
| Grado de protección          | IP40 (uso interior)                           |
| Material                     | Aluminio                                      |
| Vida útil                    | 35.000 horas                                  |
| Acabado                      | Blanco mate   Negro mate                      |
| Diámetro                     | Ø44 mm                                        |
| Regulable                    | Opcional                                      |



## GALERÍA DE IMÁGENES




**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting



**bjf**  
lighting



## VARIACIONES

| Imagen                                                                              | SKU          | Acabado     | Color de luz | Regulación   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|    | 780-BM-3BC   | Blanco Mate | 3000K        | No regulable |
|    | 780-BM-3BC-D | Blanco Mate | 3000K        | Regulable    |
|    | 780-BM-3BN   | Blanco Mate | 4000K        | No regulable |
|   | 780-BM-3BN-D | Blanco Mate | 4000K        | Regulable    |
|  | 780-NM-3BC   | Negro Mate  | 3000K        | No regulable |
|  | 780-NM-3BC-D | Negro Mate  | 3000K        | Regulable    |
|  | 780-NM-3BN   | Negro Mate  | 4000K        | No regulable |
|  | 780-NM-3BN-D | Negro Mate  | 4000K        | Regulable    |