



NOVA-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **NOVA-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W** es una luminaria LED empotrable ultracompacta para iluminación de acento. Su **diámetro exterior es de Ø20 mm**, mientras que el **diámetro de corte es de Ø18 mm**; esta diferencia permite integrarlo con gran discreción en techos, mobiliario, vitrinas y detalles arquitectónicos. Está disponible en **Blanco Mate** y **Negro Mate**, con temperaturas de color **2700K** y **3000K**.

Su óptica fija de **15°** concentra la luz sobre objetos, texturas o zonas concretas. La versión de 2700K genera una iluminación cálida y envolvente, mientras que la de 3000K ofrece una luz cálida más equilibrada. Ambas opciones incorporan **LED OSRAM** con **CRI90**, adecuado para reproducir los colores con fidelidad.

Especificaciones clave de NOVA-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W

NOVA trabaja con una potencia de **3W** y una eficiencia lumínica de **>70 lm/W**. Incluye driver **ON-OFF PF0.5** y



funciona a **220–240V**. Es un modelo no regulable, por lo que no debe conectarse a reguladores.

El cuerpo mide **Ø20 × H65 mm** y requiere un orificio de instalación de **Ø18 mm**. Su tamaño reducido facilita la creación de composiciones con varios puntos de luz sin sobrecargar visualmente el espacio.

Aplicaciones

Está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, escaparates, vitrinas, pasillos, escaleras, cabeceros, estanterías, mobiliario y zonas decorativas. El acabado Blanco Mate se integra con discreción en superficies claras, mientras que el Negro Mate resulta especialmente adecuado para techos oscuros, ambientes contemporáneos o proyectos de estética industrial.

Beneficios y ventajas

- **Formato ultracompacto:** diámetro exterior de Ø20 mm y corte de Ø18 mm.
- **Iluminación focal:** haz estrecho de 15° para destacar elementos concretos.
- **Dos CCT:** 2700K para ambientes más cálidos y 3000K para una calidez más equilibrada.
- **Dos acabados:** Blanco Mate y Negro Mate.
- **Calidad de luz:** LED OSRAM y CRI90.
- **Driver incluido:** LIFUD ON–OFF PF0.5.

Comparación entre las variaciones

Las cuatro combinaciones mantienen las mismas dimensiones, potencia, óptica, tensión, LED, CRI y sistema ON–OFF. La elección depende únicamente del acabado y de la temperatura de color: Blanco Mate o Negro Mate, combinados con 2700K o 3000K. De este modo puede adaptarse la integración visual y el ambiente lumínico sin modificar las condiciones de instalación.

Consejos de uso e instalación

Realiza un corte de **Ø18 mm** y reserva una profundidad mínima de **65 mm**. Debido al haz de 15°, conviene definir con precisión el punto que se desea iluminar antes de perforar. Para composiciones lineales o iluminación decorativa, pueden instalarse varias unidades equidistantes. Debe mantenerse una ventilación adecuada alrededor de la luminaria y evitar su conexión a sistemas de regulación.



Tabla de características técnicas


	Especificación	Detalle
Modelo		NOVA
Serie		MINI LED
Potencia		3W
Tensión de entrada		220-240V
Diámetro de la luminaria		Ø20 mm
Altura		65 mm
Diámetro de corte		Ø18 mm
Ángulo de apertura		15°
Temperatura de color		2700K / 3000K
LED		OSRAM
CRI		90
Driver		ON-OFF PF0.5
Eficiencia lumínica		>70 lm/W
Regulación		No regulable (ON-OFF)
Acabados		Blanco Mate / Negro Mate
Tipo de luz		Focal / Acento



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



Ø20mm

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz
	817-BM-3-2700	Blanco Mate	2700K
	817-BM-3-3000	Blanco Mate	3000K
	817-NM-3-2700	Negro Mate	2700K
	817-NM-3-3000	Negro Mate	3000K