



### PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

**SKU:** 188-BM-SMD-120-2700

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 2700K. Una solución completa para iluminación interior que combina orientación del haz y una luz muy cálida, pensada para crear ambientes confortables y acogedores.

### **Especificaciones clave del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K**

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La bombilla ofrece una apertura amplia de 120°, adecuada para iluminación general, y una temperatura de color de 2700K, que genera una luz muy cálida. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Se trata de una solución ON-OFF, por lo que no es regulable.



## Aplicaciones

Recomendado para espacios interiores donde se prioriza el confort visual, como viviendas, zonas de descanso, hoteles, restaurantes o áreas comunes. La combinación de luz muy cálida y apertura amplia resulta adecuada para salones, dormitorios, pasillos o zonas de recepción con iluminación envolvente.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

El sistema basculante del spot permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de luz a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación homogénea, reduciendo sombras marcadas y favoreciendo una percepción uniforme del ambiente. La temperatura de color 2700K contribuye a crear espacios cálidos y relajantes. Al tratarse de un sistema con bombilla GU10 sustituible, ofrece flexibilidad futura ante cambios de proyecto o mantenimiento.

## Comparaciones

Frente a versiones con apertura de 38°, este pack ofrece una iluminación más abierta y general, menos focalizada. En comparación con modelos regulables, esta versión ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad, simplificando la instalación eléctrica.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar, sin reguladores. La orientación del aro permite ajustar el haz una vez instalada la luminaria para optimizar la distribución de la luz en el espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Flujo luminoso	≈ 520 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate



## GALERÍA DE IMÁGENES

