



PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

SKU: 188-BM-SMD-120-3000D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable, con apertura de 120° y temperatura de color 3000K. Una solución completa de iluminación interior que combina confort visual, control de intensidad y una integración estética discreta.

Especificaciones clave del **PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE**

El conjunto incorpora un aro empotrable basculante con un ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable. La apertura amplia de 120° favorece una iluminación general uniforme, mientras que la temperatura de color 3000K ofrece una luz cálida equilibrada, adecuada para un uso versátil. Funciona a 230V e incluye portalámparas GU10. La regulación de intensidad depende exclusivamente de la bombilla instalada.



Aplicaciones

Indicado para espacios interiores donde se requiere una iluminación adaptable, como viviendas, hoteles, restaurantes, comercios o zonas comunes. La posibilidad de regular la intensidad permite ajustar la atmósfera lumínica según el momento del día o el uso del espacio.

Beneficios y ventajas del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

El sistema basculante del spot facilita la orientación del haz hasta 30°, optimizando la distribución de la luz sin modificar el punto de instalación. La bombilla LED regulable permite un control preciso del nivel lumínico, aportando flexibilidad funcional al proyecto. La apertura de 120° proporciona una iluminación homogénea, mientras que la temperatura de color 3000K mantiene un equilibrio entre calidez y correcta percepción del espacio. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita futuras adaptaciones o mantenimiento.

Comparaciones

En comparación con la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece un mayor control sobre la intensidad lumínica. Frente a las versiones con apertura de 38°, proporciona una iluminación más abierta y general, menos focalizada.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Flujo luminoso	550 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate



GALERÍA DE IMÁGENES

