



PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

SKU: 188-BM-SMD-120-3000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 3000K. Una solución completa para iluminación interior que ofrece un equilibrio óptimo entre confort visual y funcionalidad en proyectos residenciales y comerciales.

Especificaciones clave del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

El conjunto integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una distribución homogénea de la luz, mientras que la temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada. Funciona a 230V e incluye portalámparas GU10. Se trata de una versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Adecuado para iluminación general en espacios interiores como viviendas, oficinas, comercios, hoteles y zonas comunes. La temperatura de color 3000K resulta especialmente versátil para estancias donde se busca una atmósfera acogedora sin renunciar a una correcta percepción cromática.

Beneficios y ventajas del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

El sistema basculante permite orientar el haz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de luz a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° genera una iluminación uniforme que reduce contrastes y sombras duras. La combinación de bombilla GU10 sustituible y aro empotrable ofrece flexibilidad a largo plazo, permitiendo modificar la iluminación sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

En comparación con la versión de 2700K, este pack ofrece una luz algo menos cálida y más equilibrada, adecuada para un uso más polivalente. Frente a versiones regulables del mismo producto, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz de luz según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Flujo luminoso	550 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate



GALERÍA DE IMÁGENES

