



### PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

SKU: 188-BM-SMD-38-2700-D

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W con lente de 38° y temperatura de color 2700K. Una solución completa para iluminación interior de acento que permite un control preciso del haz y de la intensidad, creando ambientes muy cálidos y ajustables.

### Especificaciones clave del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada, mientras que la temperatura de color 2700K proporciona una luz muy cálida orientada al confort visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza mediante la bombilla regulable instalada.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como viviendas, hoteles, restaurantes, tiendas o zonas expositivas donde se requiera resaltar elementos concretos y ajustar el nivel de luz según el ambiente o el momento del día.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión sobre puntos específicos. La bombilla LED regulable facilita el control de la intensidad lumínica, aportando flexibilidad en escenas y ambientes. La temperatura de color 2700K contribuye a generar atmósferas íntimas y acogedoras, especialmente adecuadas para espacios de descanso o experiencia del cliente. El uso de bombilla GU10 sustituible permite futuras adaptaciones del proyecto.

## Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF de 38° y 2700K, este pack añade la posibilidad de regulación para un mayor control ambiental. En comparación con las versiones de 120° regulables, ofrece una iluminación más concentrada y dirigida, ideal para acento.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a destacar y regular la intensidad según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Flujo luminoso	≈ 560 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate



## GALERÍA DE IMÁGENES

