



PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

SKU: 188-BM-SMD-38-6000-D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W con lente de 38° y temperatura de color 6000K. Una solución completa para iluminación interior de acento que combina un haz preciso, luz blanca fría y control de intensidad para aplicaciones técnicas y funcionales.

Especificaciones clave del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría que favorece la visibilidad y la definición de los elementos iluminados. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza mediante la bombilla regulable instalada.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores que requieren una luz clara y ajustable, como comercios, vitrinas, zonas expositivas, oficinas técnicas o áreas de trabajo donde se necesita precisión visual y control del nivel lumínico.

Beneficios y ventajas del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K REGULABLE

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con gran precisión hacia zonas concretas. La bombilla LED regulable facilita el ajuste de la intensidad según la tarea o el ambiente, aportando flexibilidad funcional al proyecto. La temperatura de color 6000K resalta detalles, contornos y texturas, siendo especialmente adecuada para usos técnicos. El uso de bombilla GU10 sustituible permite adaptar el sistema a futuras necesidades sin sustituir la luminaria.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF de 6000K y 38°, este pack añade control de intensidad para una mayor adaptabilidad. En comparación con las versiones regulables de 3000K o 4000K, ofrece una luz más fría y técnica, orientada a entornos donde prima la visibilidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el punto deseado y regular la intensidad según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Flujo luminoso	560 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate



GALERÍA DE IMÁGENES

