



### PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

**SKU:** 188-BM-SMD-38-6000

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 6000K. Una solución completa para iluminación interior de acento que ofrece un haz preciso y una luz blanca fría, adecuada para aplicaciones técnicas y funcionales.

### **Especificaciones clave del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K**

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría que mejora la visibilidad y la definición de los elementos iluminados. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores que requieren una luz clara y definida, como comercios, vitrinas, zonas expositivas, oficinas técnicas o áreas de trabajo donde se necesita precisión visual.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-BM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con gran precisión hacia zonas concretas. La temperatura de color 6000K aporta una iluminación blanca fría que resalta detalles, contornos y texturas, especialmente útil en entornos funcionales. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto lumínico a futuras necesidades sin cambiar la luminaria completa.

## Comparaciones

Frente a las versiones de 2700K, 3000K y 4000K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más fría y técnica, orientada a usos donde prima la visibilidad. En comparación con las versiones de 120°, proporciona una iluminación más concentrada, pensada para acento y no para iluminación general.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el rendimiento visual.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10



**Especificación**

**Detalle**

Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Flujo luminoso	560 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate



## GALERÍA DE IMÁGENES

