



**PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120°
7W 4000K REGULABLE**

SKU: 188-CM-SMD-120-4000D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W, con apertura de 120° y temperatura de color 4000K. Una solución completa de iluminación interior que combina luz neutra, distribución uniforme y control de intensidad en un diseño de estética contemporánea.

Especificaciones clave del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable. La apertura amplia de 120° permite una iluminación general homogénea, mientras que la temperatura de color 4000K proporciona una luz neutra adecuada para espacios funcionales. Funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza mediante la bombilla regulable instalada.



Aplicaciones

Indicado para espacios interiores donde se requiere una iluminación clara y adaptable, como oficinas, cocinas, comercios, despachos profesionales o zonas comunes. La posibilidad de regulación permite ajustar el nivel lumínico según la actividad, manteniendo una iluminación neutra y confortable.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K REGULABLE

El sistema basculante permite orientar el haz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de luz a la distribución del espacio. La bombilla LED regulable aporta control sobre la intensidad sin modificar la instalación del aro, aumentando la versatilidad del conjunto. La apertura de 120° proporciona una iluminación uniforme, reduciendo sombras, mientras que la luz neutra de 4000K mejora la visibilidad y la definición del entorno. El uso de bombilla GU10 sustituible permite futuras adaptaciones del proyecto.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF de 4000K, este pack añade control de intensidad para una mayor flexibilidad funcional. En comparación con las versiones regulables de 3000K, ofrece una luz más neutra y técnica, especialmente indicada para zonas de trabajo.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz y regular la intensidad según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	4000K (neutro)
Flujo luminoso	520 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo mate



GALERÍA DE IMÁGENES

