



**PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120°
7W 6000K**

SKU: 188-CM-SMD-120-6000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 6000K. Una solución completa de iluminación interior que ofrece una luz blanca fría, uniforme y funcional, con una estética metálica sobria y contemporánea.

Especificaciones clave del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

El conjunto integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una distribución homogénea de la luz, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una iluminación blanca fría, adecuada para espacios donde se prioriza la visibilidad y la claridad. Funciona a 230V e incluye portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para espacios interiores de carácter funcional como cocinas, zonas de trabajo, comercios, áreas técnicas o despachos profesionales. La luz blanca fría de 6000K favorece la percepción de limpieza y precisión visual, mientras que el acabado cromo mate aporta una imagen profesional y actual.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

El sistema basculante permite orientar el haz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de luz a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación amplia y uniforme, reduciendo sombras y zonas oscuras. La temperatura de color 6000K mejora la visibilidad en tareas que requieren atención al detalle. El uso de bombilla GU10 sustituible aporta flexibilidad para futuras modificaciones del proyecto o mantenimiento.

Comparaciones

En comparación con las versiones de 3000K y 4000K, este pack ofrece una luz más fría y técnica, especialmente indicada para usos funcionales. Frente a las versiones regulables de 6000K, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas sin control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Flujo luminoso	500 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo mate



GALERÍA DE IMÁGENES

