



PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

SKU: 188-CM-SMD-38-2700-D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W con lente de 38° y temperatura de color 2700K. Una solución completa para iluminación interior de acento que permite un control preciso del haz y de la intensidad, creando ambientes muy cálidos con una estética metálica contemporánea.

Especificaciones clave del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada, mientras que la temperatura de color 2700K proporciona una luz muy cálida orientada al confort visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza mediante la bombilla regulable instalada.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como viviendas, hoteles, restaurantes, comercios o zonas expositivas donde se requiere resaltar elementos concretos y ajustar el nivel lumínico según el ambiente. El acabado cromo mate aporta un carácter moderno y elegante al conjunto.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con gran precisión hacia puntos específicos. La bombilla LED regulable facilita el control de la intensidad lumínica, aportando flexibilidad para crear diferentes escenas sin modificar la instalación. La temperatura de color 2700K contribuye a generar atmósferas íntimas y acogedoras, especialmente adecuadas para espacios de experiencia o descanso. El uso de bombilla GU10 sustituible permite adaptar el proyecto a futuras necesidades.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF del mismo pack, esta variante regulable ofrece un mayor control ambiental. En comparación con las versiones regulables de 120°, proporciona una iluminación más concentrada y dirigida, especialmente indicada para acento.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a destacar y regular la intensidad según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

| Especificación | Detalle |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tipo de producto | Pack spot empotrable + bombilla LED |
| Serie | Alloy |
| Formato | Redondo basculante |
| Diámetro exterior | Ø102 mm |
| Diámetro de corte | Ø80 mm |
| Altura | 56 mm |



| Especificación | Detalle |
|---------------------------|----------------------------------|
| Ángulo de basculación | 30° |
| Portalámparas | GU10 |
| Bombilla incluida | Sí |
| Tipo de bombilla | LED GU10 SMD regulable con lente |
| Potencia | 7W |
| Apertura del haz | 38° |
| Temperatura de color | 2700K (muy cálido) |
| Flujo luminoso | ≈ 560 lm |
| Regulación | Sí, mediante bombilla regulable |
| Tensión de funcionamiento | 230V |
| Grado de protección | IP20 |
| Uso | Interior |
| Acabado | Cromo mate |



GALERÍA DE IMÁGENES

