



PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

SKU: 188-CM-SMD-38-3000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución completa para iluminación interior de acento que combina un haz preciso con una luz cálida equilibrada y una estética metálica contemporánea.

Especificaciones clave del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y controlada, mientras que la temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada tanto para aplicaciones decorativas como funcionales. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como viviendas, hoteles, restaurantes, comercios o zonas expositivas donde se requiere destacar elementos concretos manteniendo una atmósfera acogedora y natural. El acabado cromo mate aporta una imagen moderna y discreta.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos. La temperatura de color 3000K aporta calidez sin resultar excesivamente amarilla, favoreciendo una correcta percepción de materiales y colores. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a la versión de 2700K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz algo más equilibrada y versátil. En comparación con las versiones de 120°, proporciona una iluminación más concentrada, pensada específicamente para acento.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el efecto visual.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Flujo luminoso	580 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo mate



GALERÍA DE IMÁGENES

