



PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

SKU: 188-CM-SMD-38-6000

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 6000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que ofrece un haz preciso y una luz blanca fría, pensada para aplicaciones técnicas y espacios donde se requiere máxima definición visual.

Especificaciones clave del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría que favorece la visibilidad y el contraste. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores de carácter funcional como comercios, vitrinas, zonas expositivas, oficinas técnicas o áreas de trabajo donde se requiere una iluminación clara, definida y precisa.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con gran precisión hacia puntos concretos. La temperatura de color 6000K aporta una iluminación blanca fría que resalta detalles, contornos y texturas, siendo especialmente adecuada para tareas que requieren atención al detalle. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a las versiones de 2700K, 3000K y 4000K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más fría y técnica, orientada a usos donde prima la visibilidad. En comparación con las versiones regulables de 6000K, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas sin control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el rendimiento visual.

Tabla de características técnicas

| Especificación | Detalle |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Tipo de producto | Pack spot empotrable + bombilla LED |
| Serie | Alloy |
| Formato | Redondo basculante |
| Diámetro exterior | Ø102 mm |
| Diámetro de corte | Ø80 mm |
| Altura | 56 mm |
| Ángulo de basculación | 30° |



| Especificación | Detalle |
|---------------------------|------------------------|
| Portalámparas | GU10 |
| Bombilla incluida | Sí |
| Tipo de bombilla | LED GU10 SMD con lente |
| Potencia | 7W |
| Apertura del haz | 38° |
| Temperatura de color | 6000K (blanco frío) |
| Flujo luminoso | 560 lm |
| Regulación | No regulable (ON-OFF) |
| Tensión de funcionamiento | 230V |
| Grado de protección | IP20 |
| Uso | Interior |
| Acabado | Cromo mate |



GALERÍA DE IMÁGENES

