



**PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 120°  
7W 3000K**

**SKU: 188-CO-SMD-120-3000**

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cobre y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 3000K. Una solución completa de iluminación interior que combina una luz cálida equilibrada con un acabado decorativo de fuerte presencia estética.

### Especificaciones clave del PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una iluminación general homogénea, mientras que la temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada para un uso polivalente en espacios interiores. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Se trata de una versión ON-OFF, no regulable.



## Aplicaciones

Adecuado para iluminación general en viviendas, restaurantes, hoteles, comercios o zonas comunes donde se busque un ambiente acogedor sin renunciar a una correcta percepción del espacio. El acabado cobre aporta carácter decorativo y resulta especialmente indicado en proyectos de estilo contemporáneo, industrial o contract.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K

El sistema basculante del spot permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de iluminación a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación uniforme que reduce sombras y contrastes excesivos. La temperatura de color 3000K mantiene un equilibrio entre calidez y funcionalidad visual. El uso de bombilla GU10 sustituible aporta flexibilidad al proyecto y simplifica futuras tareas de mantenimiento.

## Comparaciones

En comparación con la versión de 2700K, este pack ofrece una luz algo menos cálida y más equilibrada, adecuada para espacios de uso continuado. Frente a las versiones regulables del mismo producto, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Flujo luminoso	550 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cobre



## GALERÍA DE IMÁGENES

