



PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

SKU: 188-CO-SMD-38-2700

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cobre y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 2700K. Una solución completa para iluminación interior de acento que combina un haz preciso con una luz muy cálida, ideal para crear ambientes acogedores con un marcado carácter decorativo.

Especificaciones clave del PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 2700K proporciona una luz muy cálida orientada al confort visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Se trata de una versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como restaurantes, hoteles, viviendas, comercios o zonas expositivas donde se busque resaltar elementos decorativos, materiales o zonas concretas con una atmósfera cálida y envolvente. El acabado cobre refuerza el carácter estético del conjunto en proyectos de estilo contemporáneo o industrial.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos, mejorando el control del haz. La temperatura de color 2700K contribuye a generar ambientes íntimos y confortables, especialmente adecuados para espacios de descanso o experiencia del cliente. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a las versiones con apertura de 120°, este pack ofrece una iluminación más concentrada y dirigida, pensada para acento en lugar de iluminación general. En comparación con la versión regulable de 2700K y 38°, esta opción ON-OFF está orientada a instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a destacar y optimizar el efecto lumínico.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



Especificación	Detalle
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Flujo luminoso	≈ 560 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cobre



GALERÍA DE IMÁGENES

