



PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

SKU: 188-CO-SMD-38-6000

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cobre y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 6000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que ofrece un haz preciso y una luz blanca fría, pensada para aplicaciones técnicas con un marcado componente decorativo.

Especificaciones clave del PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría que mejora la visibilidad y la definición de los elementos iluminados. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores de carácter funcional como comercios, vitrinas, zonas expositivas, oficinas técnicas o áreas de trabajo donde se requiere una iluminación clara, definida y precisa. El acabado cobre aporta un contraste decorativo que permite integrar la luminaria en proyectos contemporáneos o industriales.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con gran precisión hacia puntos concretos. La temperatura de color 6000K aporta una iluminación blanca fría que resalta detalles, contornos y texturas, especialmente útil en entornos donde prima la visibilidad. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a las versiones de 2700K, 3000K y 4000K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más fría y técnica, orientada a usos donde se requiere máxima definición visual. En comparación con las versiones regulables de 6000K, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas sin control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el rendimiento visual.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Flujo luminoso	560 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cobre



GALERÍA DE IMÁGENES

