



### PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

**SKU:** 188-CR-SMD-120-2700

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo brillo y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 2700K. Una solución completa de iluminación interior que combina una luz muy cálida y envolvente con un acabado metálico brillante de fuerte presencia estética.

### Especificaciones clave del PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una distribución homogénea de la luz, mientras que la temperatura de color 2700K genera una luz muy cálida orientada al confort visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



## Aplicaciones

Adecuado para espacios interiores donde se busca crear una atmósfera cálida y acogedora, como viviendas, hoteles, restaurantes, zonas de estar o comercios de carácter decorativo. El acabado cromo brillo aporta un toque sofisticado y elegante, especialmente indicado para interiores contemporáneos o de estilo premium.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

El sistema basculante permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de iluminación a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación uniforme que reduce sombras y contrastes marcados. La temperatura de color 2700K contribuye a crear ambientes relajantes y confortables. El uso de bombilla GU10 sustituible ofrece flexibilidad para futuras modificaciones del proyecto o mantenimiento.

## Comparaciones

Frente a las versiones con apertura de 38°, este pack ofrece una iluminación más abierta y general. En comparación con la versión regulable de 2700K, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Flujo luminoso	≈ 520 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo brillo



## GALERÍA DE IMÁGENES

