



**PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 120°  
7W 4000K**

**SKU:** 188-CR-SMD-120-4000

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo brillo y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 4000K. Una solución completa de iluminación interior que combina una luz neutra y uniforme con un acabado metálico brillante de estética elegante y actual.

### Especificaciones clave del PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una distribución homogénea de la luz, mientras que la temperatura de color 4000K proporciona una iluminación neutra que favorece una percepción clara y natural del espacio. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación general en espacios interiores como cocinas, oficinas, comercios, zonas de trabajo o áreas comunes donde se requiere una iluminación clara y funcional. El acabado cromo brillo aporta un toque sofisticado y luminoso, especialmente adecuado para proyectos de estética contemporánea o premium.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 4000K

El sistema basculante permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de iluminación a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación uniforme que reduce sombras y contrastes excesivos. La temperatura de color 4000K mejora la visibilidad y la definición de los espacios sin resultar fría. El uso de bombilla GU10 sustituible aporta flexibilidad para futuras modificaciones del proyecto y simplifica el mantenimiento.

## Comparaciones

En comparación con las versiones de 3000K, este pack ofrece una luz más neutra y técnica, adecuada para zonas de actividad. Frente a las versiones regulables del mismo producto, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	4000K (neutro)
Flujo luminoso	520 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo brillo



## GALERÍA DE IMÁGENES

