



PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

SKU: 188-CR-SMD-38-4000

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo brillo y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 4000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que combina un haz preciso con una luz neutra, manteniendo una estética metálica brillante de carácter contemporáneo.

Especificaciones clave del PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y controlada, mientras que la temperatura de color 4000K proporciona una luz neutra que favorece una percepción clara y natural de los materiales y del espacio. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como comercios, oficinas, galerías, zonas expositivas o áreas residenciales donde se requiera una iluminación definida para destacar elementos arquitectónicos, productos o zonas concretas. El acabado cromo brillo aporta un valor estético elegante y actual, especialmente adecuado en proyectos de diseño contemporáneo.

Beneficios y ventajas del PACK 188-CR + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos, optimizando el control del haz. La temperatura de color 4000K ofrece un equilibrio entre confort visual y funcionalidad, mejorando la visibilidad sin generar una sensación excesivamente fría. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a las versiones de 2700K y 3000K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más neutra y técnica, adecuada para entornos funcionales. En comparación con las versiones de 120°, proporciona una iluminación más concentrada, pensada específicamente para iluminación de acento.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el efecto lumínico.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



Especificación	Detalle
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	4000K (neutro)
Flujo luminoso	570 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo brillo



GALERÍA DE IMÁGENES

