



PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

SKU: 188-MO-SMD-120-3000D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado marrón óxido y bombilla LED GU10 SMD regulable de 7W, con apertura de 120° y temperatura de color 3000K. Una solución completa de iluminación interior que combina una luz cálida equilibrada con control de intensidad y una estética de inspiración industrial y decorativa.

Especificaciones clave del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W regulable. La apertura amplia de 120° favorece una iluminación general homogénea, mientras que la temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada para un uso versátil en espacios interiores. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. La regulación de intensidad se realiza mediante la bombilla regulable instalada.



Aplicaciones

Indicado para espacios interiores donde se busca una iluminación confortable y adaptable, como viviendas, restaurantes, hoteles, comercios o zonas comunes. La posibilidad de regulación permite ajustar el ambiente lumínico según el momento o el uso del espacio, manteniendo el carácter decorativo del acabado marrón óxido.

Beneficios y ventajas del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 3000K REGULABLE

El sistema basculante permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de iluminación a la distribución del espacio. La bombilla LED regulable aporta control sobre la intensidad sin modificar la instalación del aro, aumentando la flexibilidad del proyecto. La apertura de 120° proporciona una iluminación uniforme y envolvente, mientras que la temperatura de color 3000K mantiene un equilibrio entre calidez y correcta percepción visual. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita futuras adaptaciones o tareas de mantenimiento.

Comparaciones

Frente a la versión ON-OFF de 3000K, este pack añade control de intensidad para una mayor versatilidad ambiental. En comparación con las versiones regulables de 38°, ofrece una iluminación más abierta y general, menos focalizada.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Utilizar un regulador compatible con bombillas LED GU10 regulables. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz y regular la intensidad según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD regulable
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	3000K (cálido equilibrado)
Flujo luminoso	550 lm
Regulación	Sí, mediante bombilla regulable
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Marrón óxido



GALERÍA DE IMÁGENES

