



PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

SKU: 188-MO-SMD-38-2700

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado marrón óxido y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 2700K. Una solución completa de iluminación interior de acento que combina un haz preciso con una luz muy cálida y una estética de inspiración industrial y decorativa.

Especificaciones clave del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 2700K proporciona una luz muy cálida orientada al confort visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como restaurantes, hoteles, viviendas, comercios o zonas expositivas donde se busca resaltar elementos concretos y crear ambientes acogedores. El acabado marrón óxido refuerza el carácter decorativo del conjunto en proyectos de estilo industrial, rústico contemporáneo o arquitectónico.

Beneficios y ventajas del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos, optimizando el control del haz. La temperatura de color 2700K contribuye a generar atmósferas íntimas y confortables, especialmente adecuadas para espacios de descanso o experiencia del cliente. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a las versiones con apertura de 120°, este pack ofrece una iluminación más concentrada y dirigida, pensada para acento en lugar de iluminación general. En comparación con la versión regulable de 2700K y 38°, esta opción ON-OFF está orientada a instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a destacar y optimizar el efecto lumínico.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Flujo luminoso	≈ 560 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Marrón óxido



GALERÍA DE IMÁGENES

