



### PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

SKU: 188-MO-SMD-38-4000

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado marrón óxido y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 4000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que combina un haz preciso con una luz neutra, manteniendo una estética industrial y arquitectónica.

### Especificaciones clave del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y controlada, mientras que la temperatura de color 4000K proporciona una luz neutra que favorece una percepción clara y natural de los materiales y del espacio. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como comercios, oficinas, galerías, zonas expositivas o áreas residenciales donde se requiere una iluminación definida para destacar elementos arquitectónicos, productos o zonas concretas. El acabado marrón óxido aporta carácter decorativo, especialmente adecuado para proyectos de estilo industrial, rústico contemporáneo o arquitectónico.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-MO + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos, optimizando el control del haz. La temperatura de color 4000K ofrece un equilibrio entre confort visual y funcionalidad, mejorando la visibilidad y la definición sin generar una sensación excesivamente fría. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

## Comparaciones

Frente a las versiones de 2700K y 3000K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más neutra y técnica, adecuada para entornos funcionales. En comparación con las versiones de 120°, proporciona una iluminación más concentrada, pensada específicamente para iluminación de acento.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el efecto lumínico.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



Especificación	Detalle
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	4000K (neutro)
Flujo luminoso	570 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Marrón óxido



## GALERÍA DE IMÁGENES

