



PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

SKU: 188-NM-SMD-120-2700

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado negro mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 2700K. Una solución completa de iluminación interior que combina una luz muy cálida y envolvente con una estética sobria y contemporánea.

Especificaciones clave del PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una distribución homogénea de la luz, mientras que la temperatura de color 2700K genera una luz muy cálida orientada al confort visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Adecuado para espacios interiores donde se busca crear una atmósfera acogedora y relajada, como viviendas, salones, dormitorios, restaurantes, hoteles o comercios de carácter decorativo. El acabado negro mate permite una integración discreta en techos oscuros o proyectos de estética moderna y arquitectónica.

Beneficios y ventajas del PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 2700K

El sistema basculante permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de iluminación a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación uniforme que reduce sombras y contrastes marcados. La temperatura de color 2700K contribuye a crear ambientes cálidos y confortables. El uso de bombilla GU10 sustituible aporta flexibilidad para futuras modificaciones del proyecto y simplifica el mantenimiento.

Comparaciones

Frente a las versiones con apertura de 38°, este pack ofrece una iluminación más abierta y general. En comparación con la versión regulable de 2700K, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°



Especificación	Detalle
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD
Potencia	7W
Apertura del haz	120°
Temperatura de color	2700K (muy cálido)
Flujo luminoso	≈ 520 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Negro mate



GALERÍA DE IMÁGENES

