



### PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

SKU: 188-NM-SMD-120-6000

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado negro mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con apertura de 120° y temperatura de color 6000K. Una solución completa de iluminación interior que combina una luz blanca fría y funcional con una estética sobria y contemporánea.

### Especificaciones clave del PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W. La apertura amplia de 120° permite una iluminación general homogénea, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría orientada a espacios donde se requiere máxima claridad visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación general en espacios interiores como cocinas, zonas de trabajo, oficinas, comercios, áreas técnicas o estancias donde se prioriza la visibilidad y la definición. El acabado negro mate permite una integración discreta en proyectos de estética moderna, minimalista o arquitectónica, manteniendo un aspecto técnico y limpio.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 120° 7W 6000K

El sistema basculante permite orientar la luz hasta 30°, facilitando la adaptación del punto de iluminación a la distribución del espacio. La bombilla LED SMD de 120° proporciona una iluminación uniforme que reduce sombras y zonas oscuras. La temperatura de color 6000K mejora la percepción del detalle y el contraste, siendo adecuada para tareas que requieren precisión visual. El uso de bombilla GU10 sustituible aporta flexibilidad para futuras modificaciones del proyecto y simplifica el mantenimiento.

## Comparaciones

En comparación con las versiones de 3000K y 4000K, este pack ofrece una luz más fría y técnica, especialmente indicada para usos funcionales. Frente a las versiones regulables del mismo producto, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir correctamente el haz de luz según las necesidades del espacio.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



<b>Especificación</b>		<b>Detalle</b>
Ángulo de basculación		30°
Portalámparas		GU10
Bombilla incluida		Sí
Tipo de bombilla		LED GU10 SMD
Potencia		7W
Apertura del haz		120°
Temperatura de color		6000K (blanco frío)
Flujo luminoso		500 lm
Regulación		No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento		230V
Grado de protección		IP20
Uso		Interior
Acabado		Negro mate



## GALERÍA DE IMÁGENES

