



PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 2700K REGULABLE

SKU: 188-NM-SMD-38-2700-D

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Ojos de buey LED](#), [Pack ojo de buey + bombilla LED](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado negro mate y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 3000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que combina un haz controlado con una luz cálida equilibrada y una estética sobria y contemporánea.

Especificaciones clave del PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y precisa, mientras que la temperatura de color 3000K proporciona una luz cálida equilibrada, adecuada tanto para aplicaciones decorativas como funcionales. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como viviendas, restaurantes, hoteles, comercios o zonas expositivas donde se busca destacar elementos concretos manteniendo una atmósfera acogedora y natural. El acabado negro mate facilita una integración discreta en proyectos de estética moderna, minimalista o arquitectónica.

Beneficios y ventajas del PACK 188-NM + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 3000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos, optimizando el control del haz. La temperatura de color 3000K aporta calidez sin resultar excesivamente amarilla, favoreciendo una correcta percepción de materiales, volúmenes y colores. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a la versión de 2700K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más equilibrada y versátil. En comparación con las versiones de 120°, proporciona una iluminación más concentrada, pensada específicamente para iluminación de acento.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el efecto visual.

Tabla de características técnicas

| Especificación | Detalle |
|-------------------|-------------------------------------|
| Tipo de producto | Pack spot empotrable + bombilla LED |
| Serie | Alloy |
| Formato | Redondo basculante |
| Diámetro exterior | Ø102 mm |
| Diámetro de corte | Ø80 mm |
| Altura | 56 mm |



| Especificación | Detalle |
|---------------------------|----------------------------|
| Ángulo de basculación | 30° |
| Portalámparas | GU10 |
| Bombilla incluida | Sí |
| Tipo de bombilla | LED GU10 SMD con lente |
| Potencia | 7W |
| Apertura del haz | 38° |
| Temperatura de color | 3000K (cálido equilibrado) |
| Flujo luminoso | 580 lm |
| Regulación | No regulable (ON-OFF) |
| Tensión de funcionamiento | 230V |
| Grado de protección | IP20 |
| Uso | Interior |
| Acabado | Negro mate |



GALERÍA DE IMÁGENES

