



### PACK 188-PV + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

**SKU:** 188-PV-SMD-38-4000

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado pavón y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 4000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que combina un haz preciso con una luz neutra funcional y un acabado decorativo de estética contemporánea.

### **Especificaciones clave del PACK 188-PV + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K**

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y controlada, mientras que la temperatura de color 4000K proporciona una luz neutra que favorece una percepción clara y natural de los materiales y del espacio. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como comercios, oficinas, galerías, zonas expositivas o áreas residenciales donde se requiere una iluminación definida para destacar elementos concretos. El acabado pavón aporta profundidad visual y encaja especialmente bien en proyectos de interiorismo contemporáneo, industrial elegante o arquitectónico.

## Beneficios y ventajas del PACK 188-PV + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 4000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos específicos, optimizando el control del haz. La temperatura de color 4000K ofrece un equilibrio entre confort visual y funcionalidad, mejorando la visibilidad sin resultar excesivamente fría. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

## Comparaciones

Frente a las versiones de 2700K y 3000K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más neutra y técnica, adecuada para entornos funcionales. En comparación con las versiones de 120°, proporciona una iluminación más concentrada, pensada específicamente para iluminación de acento.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el efecto lumínico.

## Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm
Altura	56 mm



Especificación	Detalle
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	4000K (neutro)
Flujo luminoso	570 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Pavón



## GALERÍA DE IMÁGENES

