



PACK 188-PV + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

SKU: 188-PV-SMD-38-6000

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED, Pack ojo de buey + bombilla LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pack compuesto por spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado pavón y bombilla LED GU10 SMD de 7W con lente de 38° y temperatura de color 6000K. Una solución completa de iluminación interior de acento que ofrece un haz preciso y una luz blanca fría, combinada con un acabado decorativo de estética contemporánea y carácter técnico.

Especificaciones clave del PACK 188-PV + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

Este pack integra un aro empotrable basculante con ángulo de orientación de 30° y una bombilla LED GU10 SMD de 7W equipada con lente de 38°. La apertura cerrada permite una iluminación focalizada y dirigida, mientras que la temperatura de color 6000K proporciona una luz blanca fría orientada a aplicaciones donde se requiere alta definición visual. El conjunto funciona a 230V e incorpora portalámparas GU10. Versión ON-OFF, no regulable.



Aplicaciones

Indicado para iluminación de acento en espacios interiores como comercios, vitrinas, zonas expositivas, oficinas técnicas o áreas de trabajo donde se necesita una iluminación clara, precisa y bien definida. El acabado pavón aporta un matiz decorativo sofisticado que encaja especialmente bien en proyectos de interiorismo contemporáneo, industrial elegante o arquitectónico.

Beneficios y ventajas del PACK 188-PV + BOMBILLA LED SMD 38° 7W 6000K

La combinación de lente de 38° y sistema basculante de 30° permite dirigir la luz con precisión hacia puntos concretos, optimizando el control del haz. La temperatura de color 6000K mejora la percepción del detalle, el contraste y la definición de volúmenes y texturas, siendo especialmente adecuada para tareas técnicas. El uso de bombilla GU10 sustituible facilita el mantenimiento y permite adaptar el proyecto a futuras necesidades sin sustituir la luminaria completa.

Comparaciones

Frente a las versiones de 2700K, 3000K y 4000K con el mismo ángulo de apertura, este pack ofrece una luz más fría y técnica. En comparación con la versión regulable de 6000K y 38°, esta opción ON-OFF está pensada para instalaciones sencillas donde no se requiere control de intensidad.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm. Al no ser regulable, debe conectarse a circuitos de encendido/apagado estándar. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz hacia el elemento a iluminar y optimizar el rendimiento visual.

Tabla de características técnicas

Especificación	Detalle
Tipo de producto	Pack spot empotrable + bombilla LED
Serie	Alloy
Formato	Redondo basculante
Diámetro exterior	Ø102 mm
Diámetro de corte	Ø80 mm



Especificación	Detalle
Altura	56 mm
Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	Sí
Tipo de bombilla	LED GU10 SMD con lente
Potencia	7W
Apertura del haz	38°
Temperatura de color	6000K (blanco frío)
Flujo luminoso	560 lm
Regulación	No regulable (ON-OFF)
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Pavón



GALERÍA DE IMÁGENES

