



POSEIDON-ARO CUADRADO FIJO IP65

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **POSEIDON-ARO CUADRADO FIJO IP65** es un aro empotrable de la serie NAUTILUS diseñado para proyectos de iluminación exterior. Su frente cuadrado permite crear composiciones de techo con líneas definidas, mientras que su orientación fija establece una dirección de iluminación determinada por la posición de montaje.

Fabricado en aluminio y chapa, POSEIDON-ARO CUADRADO FIJO IP65 está disponible en blanco mate y negro mate. Incluye portalámparas GU10 y permite completar el conjunto con una bombilla LED compatible, seleccionando la apertura, la temperatura de color y la opción de regulación que requiera cada proyecto.

Especificaciones principales del POSEIDON-ARO CUADRADO FIJO IP65

El aro está previsto para instalación empotrable y su documentación indica uso exterior con protección IP65. La tensión indicada es de 220–240 V y el tipo de bombilla previsto es LED GU10. Sus dimensiones son 82 × 82 mm y



requiere un corte circular de Ø70 mm.

El formato del frente y la abertura de montaje son distintos: el aro presenta una geometría cuadrada, mientras que el corte es redondo. Conviene comprobar estas medidas y el espacio necesario para la fuente de luz antes de preparar el techo. El portalámparas GU10 está incluido en el producto.

Las bombillas compatibles indicadas son LED GU10 SMD de 7 W, con aperturas de 38° y 120°, disponibles en 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, tanto ON-OFF como regulables. La potencia, la temperatura de color y la posibilidad de regulación corresponden a la bombilla seleccionada, permitiendo configurar la iluminación según el espacio.

Aplicaciones

El POSEIDON-ARO CUADRADO FIJO IP65 permite plantear puntos empotrados en proyectos de iluminación exterior que requieran la protección indicada. Su frente cuadrado resulta adecuado para composiciones alineadas y distribuciones que acompañen las líneas de la arquitectura y del mobiliario exterior.

La elección de las fuentes de luz permite adaptar el ambiente y la apertura de cada punto a la distribución prevista. Al proyectar varios aros, coordinar el acabado y la selección de bombillas ayuda a mantener una apariencia uniforme entre las distintas zonas de la instalación.

Beneficios

POSEIDON combina construcción en aluminio y chapa, protección IP65 y un portalámparas GU10 incluido. La selección de la bombilla por separado permite definir las características de iluminación manteniendo un mismo modelo de aro en espacios con necesidades diferentes.

El blanco mate acompaña superficies claras y composiciones que buscan continuidad visual. El negro mate permite introducir contraste y destacar la geometría del frente. Ambos acabados comparten dimensiones, corte y orientación fija, facilitando la elección estética dentro de un mismo planteamiento de montaje.

Comparaciones

Frente a un aro basculante, POSEIDON ofrece una orientación fija. Por ello, es importante distribuir los puntos de luz en función de las superficies y zonas que se quieren iluminar. Su frente cuadrado aporta una expresión visual distinta a la de un aro redondo, aunque la abertura necesaria para el montaje sea circular.

Las bombillas compatibles de 38° permiten plantear una iluminación más concentrada, mientras que las de 120°



ofrecen una distribución más abierta. Las diferentes temperaturas de color y las opciones ON-OFF o regulables permiten completar el conjunto según el ambiente y el control previstos.

Consejos de instalación de POSEIDON-ARO CUADRADO FIJO IP65

Comprueba las dimensiones de 82 × 82 mm, el corte de Ø70 mm y el espacio necesario para la bombilla y sus conexiones antes del montaje. Consulta el esquema del producto para revisar las medidas y coordina la alineación de los frentes cuadrados cuando instales varios puntos.

Define la apertura y la temperatura de color antes de preparar la distribución de iluminación. Si necesitas ajustar la intensidad, selecciona una bombilla compatible con el sistema de regulación previsto. Revisa las condiciones del emplazamiento exterior y realiza la instalación de forma que se conserve la protección IP65 del conjunto.

Tabla de características del modelo POSEIDON-ARO CUADRADO FIJO IP65

Serie	NAUTILUS
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Exterior / IP65
Material	Aluminio y chapa
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Orientación	Fija
Dimensiones	82 × 82 mm
Corte	Ø70 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados / referencias	Blanco mate: 422-BM; Negro mate: 422-NM



GALERÍA DE IMÁGENES




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	422-BM	Blanco Mate
	422-NM	Negro Mate