



QUANTA-ARO REDONDO BASCULANTE

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **QUANTA-ARO REDONDO BASCULANTE** es un aro empotrable de la serie ALLOY para bombilla LED GU10, fabricado en fundición de aluminio. Su basculación de 30° permite ajustar la dirección del punto de luz y adaptarlo a la distribución del espacio. Está disponible en cromo mate, cromo, negro y satín cromo, cuatro acabados para coordinar la iluminación con el estilo del proyecto.

Con unas dimensiones de Ø95 × 34 mm y un corte de Ø80 mm, QUANTA incorpora portalámparas GU10 y está previsto para instalaciones de interior con tensión de 220–240 V. Una opción para profesionales que buscan un aro orientable y la libertad de seleccionar la bombilla según las necesidades de cada estancia.

Especificaciones de QUANTA-ARO REDONDO BASCULANTE

QUANTA pertenece a la serie ALLOY y su cuerpo está realizado en fundición de aluminio. El formato redondo se



instala empotrado, con un diámetro exterior de 95 mm y una altura de 34 mm. La abertura de instalación indicada en la ficha técnica es de 80 mm de diámetro.

El mecanismo basculante ofrece una orientación de 30°. Este ajuste permite dirigir la bombilla dentro del recorrido previsto para el aro. Su grado de protección es IP20 y su uso corresponde a interior. La tensión especificada es de 220-240 V y el portalámparas GU10 está incluido.

Los cuatro acabados comparten las características técnicas del modelo. Por tanto, puedes elegir entre cromo mate, cromo, negro y satín cromo manteniendo las mismas dimensiones y el mismo diámetro de corte.

Aplicaciones

El QUANTA-ARO REDONDO BASCULANTE permite plantear puntos de luz orientables en proyectos de interior, tanto residenciales como comerciales. Puede utilizarse cuando interesa ajustar la dirección de la iluminación hacia una zona concreta, en lugar de mantener la bombilla en una posición fija.

La variedad de acabados facilita integrar los aros con los materiales del entorno. En una misma instalación puedes mantener una familia de producto común y adaptar su presencia visual a las distintas estancias. La elección de la bombilla completa la selección, según la distribución de luz y el ambiente que busques.

Beneficios

QUANTA combina orientación y elección de acabado en una solución empotrable para GU10. La basculación permite afinar la dirección del punto de luz, mientras que la bombilla seleccionada determina la apertura del haz y el color de luz. Separar estas decisiones ayuda a ajustar el conjunto a las necesidades del proyecto.

El portalámparas incluido facilita completar la selección de componentes. Al trabajar con bombillas GU10, puedes escoger entre las familias compatibles indicadas en la ficha técnica, teniendo en cuenta tanto el tipo de encendido como la temperatura de color. Los cuatro acabados amplían las opciones de integración decorativa sin modificar el corte de instalación.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, QUANTA ofrece una basculación de 30° para modificar la dirección de la luz. Al comparar aros empotrables, conviene comprobar el recorrido de orientación, el diámetro exterior y el corte necesario, además del acabado.



La ficha técnica indica como compatibles las bombillas LED GU10 SMD de 7 W con aperturas de 38° y 120°. La apertura de 38° permite plantear un haz más concentrado; la de 120°, una distribución más amplia. Estas familias contemplan temperaturas de 2700 K, 3000 K, 4000 K y 6000 K, con opciones ON-OFF y regulables. Si necesitas regulación, elige la bombilla adecuada y comprueba su compatibilidad con el control previsto.

Consejos

Antes de instalar el QUANTA-ARO REDONDO BASCULANTE, verifica el corte de Ø80 mm y el espacio disponible para alojar el aro con la bombilla. Los 34 mm de altura corresponden al aro; el espacio necesario para el conjunto debe comprobarse con la lámpara seleccionada.

Define la apertura y el color de luz antes de elegir la bombilla GU10. Después de colocar el aro, ajusta la orientación hacia la zona prevista. Respeta su uso en interior y su clasificación IP20, así como la tensión de 220–240 V indicada en la ficha técnica.

Características técnicas QUANTA-ARO REDONDO BASCULANTE

Característica	Detalle
Modelo	QUANTA-ARO REDONDO BASCULANTE
Serie	ALLOY
Instalación	Empotrable
Uso / protección	Interior / IP20
Material	Fundición de aluminio
Tensión	220–240 V
Tipo de bombilla	LED GU10
Basculación	30°
Dimensiones	Ø95 × 34 mm
Corte	Ø80 mm
Portalámparas	GU10 incluido
Acabados	Cromo mate, cromo, negro y satín cromo



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting



bjf[®]
lighting







bjf
lighting



bjf
lighting



Ø80 mm



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	190-SC	Satín Cromo
	190-N	Negro
	190-MO	Marrón Óxido
	190-CR	Cromo
	190-CM	Cromo Mate