



SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80MM BLANCO MATE

SKU: 188-BM

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado blanco mate, diseñado para alojar bombillas GU10. Forma parte de la Serie Alloy y ofrece una solución versátil y discreta para proyectos de iluminación interior donde se requiera orientación del haz y una integración limpia en el techo.

Especificaciones clave del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm BLANCO MATE

Este spot empotrable cuenta con un diámetro de corte de Ø80 mm y un diámetro exterior de Ø102 mm, permitiendo una instalación estándar en techos técnicos o de pladur. Su estructura basculante ofrece un ángulo de orientación de hasta 30°, facilitando la adaptación de la luz a diferentes necesidades del espacio. Incorpora portalámparas GU10 y está preparado para funcionar a 230V, siendo compatible con bombillas LED GU10 de 7W.



Aplicaciones

Indicado para iluminación general o de acento en espacios interiores como viviendas, locales comerciales, hoteles, restaurantes u oficinas. Su acabado blanco mate lo hace especialmente adecuado para techos claros, donde se busca una presencia visual neutra y continua.

Beneficios y ventajas del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm BLANCO MATE

El sistema basculante permite dirigir la luz con precisión, mejorando el control lumínico sin necesidad de modificar la posición del punto de luz. El uso de bombillas GU10 intercambiables facilita el mantenimiento y la adaptación futura del proyecto, permitiendo elegir diferentes aperturas de haz, temperaturas de color o sistemas de regulación según la bombilla instalada. El acabado blanco mate contribuye a una integración arquitectónica discreta y atemporal.

Comparaciones

Frente a spots fijos, este modelo ofrece una mayor flexibilidad gracias a su capacidad de orientación de 30°. En comparación con luminarias con LED integrado, permite sustituir únicamente la bombilla en caso de cambio de requerimientos lumínicos o mantenimiento, prolongando la vida útil del conjunto.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior con el diámetro de corte recomendado de Ø80 mm para un ajuste correcto. Seleccionar la bombilla GU10 adecuada según el uso previsto del espacio (apertura de haz, temperatura de color y regulación). Asegurar una correcta fijación del conjunto y respetar las normativas eléctricas vigentes durante la instalación.

Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo de producto		Spot empotrable basculante
Serie		Alloy
Formato		Redondo
Diámetro exterior		Ø102 mm
Diámetro de corte		Ø80 mm
Altura		56 mm
Ángulo de basculación		30°

**Especificación**

Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	No
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Blanco mate

Detalle



GALERÍA DE IMÁGENES

