



SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80MM COBRE

SKU: 188-CO

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cobre, diseñado para alojar bombillas GU10. Pertenece a la Serie Alloy y combina funcionalidad técnica con un acabado decorativo que aporta carácter y calidez visual a proyectos de iluminación interior.

Especificaciones clave del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm COBRE

Este aro empotrable presenta un diámetro de corte de Ø80 mm y un diámetro exterior de Ø102 mm, con una altura total de 56 mm. Incorpora un sistema basculante con un ángulo de orientación de 30°, que permite dirigir el haz de luz según las necesidades del espacio. Incluye portalámparas GU10 y está preparado para funcionamiento a 230V, siendo compatible con bombillas LED GU10 de 7W.



Aplicaciones

Indicado para iluminación interior en viviendas, restaurantes, hoteles, comercios o espacios contract donde se busque una iluminación con personalidad. El acabado cobre resulta especialmente adecuado para proyectos de estilo contemporáneo, industrial o decorativo, donde la luminaria forma parte del lenguaje estético del espacio.

Beneficios y ventajas del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm COBRE

El sistema basculante permite orientar la luz con precisión sin modificar el punto de instalación, mejorando el control lumínico del proyecto. La compatibilidad con bombillas GU10 intercambiables ofrece flexibilidad a largo plazo, permitiendo elegir diferentes aperturas de haz, temperaturas de color o sistemas de regulación según la bombilla instalada. El acabado cobre aporta un valor decorativo añadido, ayudando a crear ambientes cálidos y diferenciados.

Comparaciones

Frente a spots fijos, este modelo ofrece mayor versatilidad gracias a su capacidad de orientación de 30°. En comparación con luminarias de LED integrado, permite sustituir únicamente la bombilla en caso de mantenimiento o cambio de requisitos lumínicos, alargando la vida útil del conjunto.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm para un encaje correcto. Seleccionar la bombilla GU10 adecuada según el uso del espacio y el efecto lumínico deseado. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz de luz de forma precisa.

Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo de producto		Spot empotrable basculante
Serie		Alloy
Formato		Redondo
Diámetro exterior		Ø102 mm
Diámetro de corte		Ø80 mm
Altura		56 mm
Ángulo de basculación		30°

**Especificación**

Portalámparas

GU10

Bombilla incluida

No

Tensión de funcionamiento

230V

Grado de protección

IP20

Uso

Interior

Acabado

Cobre

Detalle



GALERÍA DE IMÁGENES

