



SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80MM CROMO MATE

SKU: 188-CM

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado cromo mate, diseñado para alojar bombillas GU10. Pertenece a la Serie Alloy y ofrece una solución elegante y funcional para iluminación interior, combinando orientación del haz y un acabado metálico discreto que aporta un toque contemporáneo al espacio.

Especificaciones clave del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm CROMO MATE

Este aro empotrable presenta un diámetro de corte de Ø80 mm y un diámetro exterior de Ø102 mm, con una altura de 56 mm. Incorpora un sistema basculante con ángulo de orientación de 30° que permite dirigir la luz según las necesidades del proyecto. Incluye portalámparas GU10 y funciona a 230V, siendo compatible con bombillas LED GU10 de 7W.



Aplicaciones

Adecuado para proyectos de iluminación interior en viviendas, oficinas, comercios, hoteles y espacios contract. El acabado cromo mate resulta especialmente indicado para ambientes modernos o de estética técnica, donde se busca un equilibrio entre presencia decorativa y discreción visual.

Beneficios y ventajas del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm CROMO MATE

El sistema basculante facilita un control preciso de la dirección de la luz, permitiendo adaptar el punto de iluminación sin modificar la instalación. La compatibilidad con bombillas GU10 intercambiables aporta flexibilidad al proyecto, ya que permite elegir diferentes aperturas de haz, temperaturas de color o sistemas de regulación según la bombilla instalada. El acabado cromo mate ofrece una imagen elegante y resistente, integrándose con facilidad en techos de diseño contemporáneo.

Comparaciones

Frente a spots fijos, este modelo aporta mayor versatilidad gracias a su capacidad de orientación de 30°. En comparación con luminarias de LED integrado, permite sustituir únicamente la bombilla en caso de mantenimiento o cambio de requerimientos lumínicos, optimizando la durabilidad del conjunto.

Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm para un ajuste correcto. Seleccionar la bombilla GU10 adecuada en función del uso del espacio y del efecto lumínico deseado. Ajustar la orientación del aro una vez instalado para dirigir correctamente el haz de luz.

Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo de producto		Spot empotrable basculante
Serie		Alloy
Formato		Redondo
Diámetro exterior		Ø102 mm
Diámetro de corte		Ø80 mm
Altura		56 mm

**Especificación**

Ángulo de basculación	30°
Portalámparas	GU10
Bombilla incluida	No
Tensión de funcionamiento	230V
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Acabado	Cromo mate

Detalle



GALERÍA DE IMÁGENES

