



### SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80MM MARRON OXIDO

SKU: 188-MO

---

**Categorías:** Luminarias de empotrar, Ojos de buey  
LED

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spot empotrable redondo basculante de Ø80 mm en acabado marrón óxido, diseñado para alojar bombillas GU10. Pertenece a la Serie Alloy y ofrece una solución de iluminación interior con un marcado carácter decorativo, combinando funcionalidad técnica y un acabado de inspiración industrial y arquitectónica.

### **Especificaciones clave del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm MARRÓN ÓXIDO**

Este aro empotrable dispone de un diámetro de corte de Ø80 mm y un diámetro exterior de Ø102 mm, con una altura total de 56 mm. Incorpora un sistema basculante con ángulo de orientación de 30° que permite dirigir el haz de luz de forma precisa. Incluye portalámparas GU10 y está preparado para funcionamiento a 230V, siendo compatible con bombillas LED GU10 de 7W.



## Aplicaciones

Indicado para iluminación interior en viviendas, restaurantes, hoteles, comercios y espacios contract donde se busque una estética cálida y diferenciadora. El acabado marrón óxido resulta especialmente adecuado para proyectos de estilo industrial, rústico contemporáneo o decorativo, donde la luminaria tiene un papel protagonista en el diseño.

## Beneficios y ventajas del SPOT REDONDO BASCULANTE Ø80mm MARRÓN ÓXIDO

El sistema basculante permite orientar la luz hasta 30° sin modificar el punto de instalación, facilitando la adaptación del proyecto lumínico a la distribución del espacio. La compatibilidad con bombillas GU10 intercambiables aporta flexibilidad, permitiendo seleccionar diferentes temperaturas de color, aperturas de haz o sistemas de regulación según la bombilla instalada. El acabado marrón óxido añade un fuerte valor estético, aportando calidez visual y personalidad al conjunto.

## Comparaciones

Frente a spots fijos, este modelo ofrece mayor versatilidad gracias a su capacidad de orientación. En comparación con luminarias de LED integrado, permite sustituir únicamente la bombilla, simplificando el mantenimiento y facilitando futuras modificaciones del proyecto.

## Consejos de uso/instalación

Instalar en techos de interior respetando el diámetro de corte de Ø80 mm para un ajuste correcto. Seleccionar la bombilla GU10 adecuada según el uso del espacio y el efecto lumínico deseado. Ajustar la orientación del aro tras la instalación para dirigir el haz de luz con precisión.

## Tabla de características técnicas

	Especificación	Detalle
Tipo de producto		Spot empotrable basculante
Serie		Alloy
Formato		Redondo
Diámetro exterior		Ø102 mm
Diámetro de corte		Ø80 mm
Altura		56 mm

**Especificación**

Ángulo de basculación

30°

Portalámparas

GU10

Bombilla incluida

No

Tensión de funcionamiento

230V

Grado de protección

IP20

Uso

Interior

Acabado

Marrón óxido

**Detalle**



## GALERÍA DE IMÁGENES

