

UMBRA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

SKU: N/D

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UMBRA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO combina un diseño cóncavo con la libertad de orientar la luz hacia lo que quieres destacar. Su basculación de **30º** permite dirigir la iluminación sobre un expositor, una zona de paso o un detalle del interior, eligiendo la bombilla QR111 compatible que mejor encaje en cada proyecto.

Pertenece a la serie **ZENIT**, está fabricado en **chapa-acero** y se ofrece en **blanco mate o negro mate** para coordinarlo con el techo y el estilo del espacio. Incluye portalámparas GU10 y está diseñado para instalación empotrada en interiores, con protección IP20.

Especificaciones clave de UMBRA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

UMBRA cuenta con unas dimensiones exteriores de **Ø195 × 186 mm** y requiere un corte de empotramiento de **Ø188 mm**. Su basculación de 30º permiten plantear una iluminación dirigida con el acabado que necesita el proyecto. La

tensión indicada es de **220–240 V**.

Aplicaciones de UMBRA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO

Una opción ideal para iluminar comercios, espacios expositivos, hostelería o interiores residenciales donde interesa dirigir la luz hacia una zona concreta. El formato redondo cóncavo permite integrar el punto de luz en el techo, mientras que la orientación basculante facilita ajustar su dirección una vez instalado.

Beneficios

Elige el acabado y completa el conjunto con una bombilla QR111 compatible: UMBRA ofrece una base versátil para adaptar la iluminación al uso del espacio. La basculación de 30º aporta flexibilidad al enfoque y el portalámparas GU10 incluido facilita disponer de este componente para el montaje. Los acabados blanco mate y negro mate comparten dimensiones y corte, para mantener una misma solución de instalación en distintas zonas del proyecto.

Comparaciones

Frente a un aro fijo, UMBRA permite ajustar la dirección de la luz mediante su basculación de 30º. La potencia, el color de luz y la regulación dependen de la bombilla QR111 (no incluida) compatible que se instale; así puedes escoger las prestaciones de la fuente de luz según las necesidades del espacio.

Productos compatibles disponibles:

- Bombilla LED QR111 GU10 · 15W · COB · 3000K | 4000K | 6000K
- Bombilla LED QR111 GU10 · 15W · SMD · 3CCT · REGULABLE
- Bombilla LED QR111 · 15W · COB · DRIVER · 3000K | 4000K
- Bombilla LED QR111 · 35W · SMD · DRIVER · 3000K | 4000K

Consejos de instalación

Antes del montaje, comprueba el espacio disponible para el cuerpo de **Ø195 × 186 mm**, la bombilla y las conexiones, y prepara un corte de **Ø188 mm**. Selecciona la bombilla y, cuando corresponda, el driver o el sistema de regulación compatibles. Una vez instalado el conjunto, ajusta la basculación para dirigir la luz hacia la zona que quieras destacar. Uso en interior con protección IP20.

Tabla de características técnicas

Serie	ZENIT
Tipo de instalación	Empotrado
Uso | IP	Interior | IP20
Material	Chapa-Acero
Tensión	220-240 V
Tipo de bombilla	QR111 (no incluida)
Basculación	30º
Dimensiones	Ø195x186mm
Corte	Ø188mm
Portalámparas	GU10 (incluido)

Referencias y acabados del modelo UMBRA-ARO REDONDO BASCULANTE CONCAVO


Blanco mate	759-BM
Negro mate	759-NM

GALERÍA DE IMÁGENES









VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	759-BM	Blanco Mate
	759-NM	Negro Mate