



FLUX-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Spots de empotrar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **FLUX-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W** es un foco LED empotrable redondo con diseño cóncavo y basculación de 15°, disponible en blanco mate o negro mate. Permite elegir entre luz cálida de 3000K y luz neutra de 4000K, así como entre versión regulable TRIAC y no regulable.

Especificaciones clave del modelo FLUX-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W

- Potencia: 9W COB LED Cree
- Flujo luminoso: 720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (cálido) / 4000K (neutro)
- Regulación: Regulable TRIAC / No regulable
- Driver: Philips externo incluido
- Ángulo de apertura: 30°



- Orientación: Basculante 15°
- Reproducción cromática: CRI > 90
- Factor de potencia: > 0,93
- Tensión: 220–240V AC, 50/60 Hz
- Grado de protección: IP40
- Clase eléctrica: Clase II
- Vida útil: 35.000 h (L80 B10)
- Material: Aluminio de fundición
- Acabados: Blanco mate / Negro mate
- Dimensiones: Ø85 × 72 mm
- Corte: Ø75 mm

Aplicaciones

FLUX está indicado para viviendas, hoteles, restaurantes, comercios, oficinas y espacios expositivos que requieren iluminación empotrada orientable con buen control del deslumbramiento. Su basculación permite dirigir el haz hacia productos, mobiliario o elementos arquitectónicos.

Beneficios y ventajas del modelo FLUX-SPOT REDONDO BASCULANTE CONCAVO 9W

El reflector cóncavo profundo mejora el confort visual y produce un haz controlado. Su cuerpo de aluminio favorece la disipación térmica, mientras que el LED COB Cree y el driver Philips aportan fiabilidad. Las opciones de CCT y regulación permiten adaptar la luminaria al ambiente y al nivel de luz requerido.

Comparaciones

La versión de 3000K crea una iluminación cálida y confortable con 720 lm, mientras que la de 4000K ofrece una luz más neutra y alcanza 765 lm. La opción regulable incorpora driver TRIAC para ajustar la intensidad; la versión no regulable resulta adecuada cuando no se necesita control lumínico.

Consejos de uso/instalación

- Comprobar que el hueco de empotramiento sea Ø75 mm.
- En las versiones regulables, verificar la compatibilidad del regulador de fase TRIAC.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y disipación del driver externo.
- No instalar en zonas expuestas directamente a humedad o condensación.



- Ajustar manualmente la inclinación hasta 15° después de la instalación.

Tabla de características técnicas

Característica	Valor
Modelo	FLUX
Serie	ALLOY LED
Tipo de luminaria	Spot empotrable redondo cóncavo basculante 15°
Potencia	9W COB LED Cree
Flujo luminoso	720 lm (3000K) / 765 lm (4000K)
Temperatura de color	3000K (cálido) / 4000K (neutro)
Regulación	Regulable TRIAC / No regulable
Driver	Philips externo incluido
Ángulo de apertura	30°
CRI	>90
Factor de potencia	>0,93
Tensión	220-240V AC, 50/60 Hz
Grado de protección	IP40
Clase eléctrica	Clase II
Material	Aluminio de fundición
Vida útil	35.000 h (L80 B10)
Acabados	Blanco mate / Negro mate
Dimensiones	Ø85 × 72 mm
Corte	Ø75 mm



GALERÍA DE IMÁGENES




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	CCT	Regulación
	786-BM-9BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	786-BM-9BC-D	Blanco Mate	3000K	Regulable
	786-BM-9BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	786-BM-9BN-D	Blanco Mate	4000K	Regulable
	786-NM-9BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	786-NM-9BC-D	Negro Mate	3000K	Regulable
	786-NM-9BN	Negro Mate	4000K	No regulable
	786-NM-9BN-D	Negro Mate	4000K	Regulable