



FOCO SEMIEMPOTRADO 60X85 GU10 BLANCO MATE

SKU: 479-BM

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **FOCO SEMIEMPOTRADO 60×85 GU10 BLANCO MATE** orientable combina **elegancia, versatilidad y precisión lumínica** en un formato compacto y funcional. Fabricado en **aluminio inyectado de alta calidad**, con un acabado **blanco mate**, se integra perfectamente en techos claros o ambientes modernos, aportando una estética minimalista y una iluminación eficiente.

Su diseño **semiempotrado y orientable** permite ajustar manualmente la dirección del haz de luz, lo que lo convierte en una solución ideal para **iluminación de acento o direccional**. Compatible con bombillas **GU10 LED o halógenas**, ofrece flexibilidad total en la elección de potencia, temperatura de color y ángulo de proyección.

Con unas dimensiones de **Ø60 × 85 mm**, su formato compacto permite una instalación sencilla, mientras que su estructura profunda reduce el deslumbramiento, mejorando el confort visual. Su construcción sólida, junto con una **garantía de 3 años**, asegura una iluminación duradera y profesional para proyectos residenciales o comerciales.



Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de luminaria:** Foco semiempotrado orientable para bombilla GU10
- ⇒ **Material:** Aluminio inyectado de alta calidad
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Dimensiones:** Ø60 × 85 mm
- ⇒ **Tipo de bombilla:** GU10 (LED o halógena)
- ⇒ **Potencia máxima:** 10W (LED) / 50W (halógena)
- ⇒ **Instalación:** Semiempotrada en techo
- ⇒ **Orientación:** Orientable
- ⇒ **Ángulo de inclinación:** Ajustable manualmente
- ⇒ **Tensión:** 220-240V (según bombilla instalada)
- ⇒ **Protección IP:** IP20 - uso interior
- ⇒ **Clase eléctrica:** Clase II
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS
- ⇒ **Garantía:** 3 años

Aplicaciones

El **FOCO SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE GU10 BLANCO MATE** es ideal para entornos donde la **dirección del haz de luz** y la **estética del techo** son esenciales.

- **Viviendas modernas:** iluminación funcional y decorativa en salones o pasillos.
- **Tiendas y escaparates:** luz precisa para resaltar productos o áreas concretas.
- **Hoteles y restaurantes:** iluminación elegante con control de dirección.
- **Oficinas y zonas de trabajo:** luz focal ajustable según la necesidad.
- **Espacios de interiorismo contemporáneo:** integración total con techos blancos.

Beneficios y ventajas

- ⇒ **Orientable:** permite ajustar manualmente la dirección del haz de luz.
- ⇒ **Diseño semiempotrado:** genera un efecto visual más profundo y elegante.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración perfecta en techos claros o lisos.
- ⇒ **Compatibilidad GU10:** apto para LED o halógenas.
- ⇒ **Luz confortable:** reduce el deslumbramiento directo.
- ⇒ **Fácil instalación:** con sistema de muelles empotrables.



- ⇒ **Fabricación robusta:** aluminio de alta calidad con gran disipación térmica.
- ⇒ **Versátil y decorativo:** perfecto para iluminación focal o ambiental.

Comparaciones

A diferencia de los focos empotrables fijos, el **modelo BLANCO MATE orientable** ofrece **mayor control sobre la dirección del haz de luz**, lo que permite crear efectos de iluminación personalizados y funcionales. Su diseño semiempotrado combina **discreción estética y capacidad direccional**, ofreciendo una solución equilibrada entre funcionalidad y estilo.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø60 mm** en el techo.
- Instalar con **bombillas GU10 LED eficientes** (recomendadas máx. 10W).
- Ajustar manualmente el ángulo deseado tras el montaje.
- No usar en zonas con humedad (IP20).
- Compatible con **regulación TRIAC**, según la bombilla empleada.
- Ideal para **techos de pladur o escayola**.
- Asegurar buena ventilación trasera.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Tipo de producto	Foco semiempotrado orientable para bombilla GU10
Material	Aluminio inyectado
Color / Acabado	Blanco mate
Dimensiones	Ø60 × 85 mm
Tipo de bombilla	GU10 (LED o halógena)
Potencia máxima	10W (LED) / 50W (halógena)
Orientación	Orientable (tilt adjustable)
Instalación	Semiempotrada en techo
Tensión de entrada	220-240V (según bombilla)
Protección IP	IP20 - uso interior
Clase eléctrica	Clase II



CARACTERÍSTICA

DETALLE

Certificaciones

CE, RoHS



GALERÍA DE IMÁGENES

