



MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC

SKU: N / A

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo **MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC** es una luminaria empotrable sin aro visible (*trimless*) diseñada para ofrecer un acabado arquitectónico completamente integrado. Su estética minimalista y su tamaño compacto (**Ø50 x H62 mm**) lo convierten en una solución ideal para proyectos donde se busca una iluminación limpia, discreta y sin interrupciones visuales. Ofrece una **potencia de 7W**, un rendimiento superior a **65 lm/W**, y una luz precisa con **ángulo de apertura de 24°**, perfecta para iluminación de acento o resalte decorativo.

Especificaciones clave del modelo MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC

Este modelo incorpora **LED Bridgelux CRI90**, garantizando una reproducción cromática fiel y una iluminación de alta calidad. Dispone de **tecnología 3CCT (2700K / 4000K / 6000K)**, que permite ajustar fácilmente la temperatura de color según la atmósfera deseada.

Funciona con **tensión de entrada AC 220-240V** e integra un **driver TRIAC regulable**, que ofrece una atenuación suave



y estable compatible con los principales sistemas de regulación. Su **eficiencia lumínica >65 lm/W** puede aumentarse bajo pedido, asegurando un excelente equilibrio entre potencia y rendimiento.

El diseño **trimless**, sin aro visible, proporciona una integración total con el techo de escayola o pladur, logrando una apariencia continua y profesional.

Aplicaciones

El modelo **MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS** es ideal para **interiores residenciales, hoteles, oficinas, locales comerciales y espacios expositivos** donde se requiere una iluminación técnica con estética minimalista. Su instalación sin marco permite una fusión visual completa, muy valorada en proyectos arquitectónicos modernos o de alta gama.

Beneficios y ventajas del modelo MICRA-SPOT MINI REDONDO FIJO TRIMLESS 7W 3CCT TRIAC

- Diseño **trimless sin aro visible**, integración total en el techo.
- **3CCT seleccionable**, tres temperaturas de color en un solo producto.
- **LED Bridgelux CRI90**, colores reales y naturales.
- **Driver TRIAC regulable**, control preciso de la intensidad lumínica.
- **Alta calidad lumínica con eficiencia >65 lm/W** (opción de mayor flujo bajo pedido).
- Tamaño compacto (**Ø50 x 62 mm**) para espacios reducidos.
- **Acabados blanco mate y negro mate**, limpio y elegante, ideal para techos claros o minimalistas.

Comparaciones

Frente a un spot convencional con aro, este modelo **trimless ofrece una integración estética superior**, eliminando bordes visibles y mejorando la continuidad visual del techo. Comparado con luminarias halógenas o LED de baja gama, su **CRI90 y la tecnología Bridgelux** garantizan una calidad de luz más natural y constante.

Consejos de uso/instalación

Se recomienda realizar un corte de **Ø30–35 mm** en el falso techo, dejando una **profundidad mínima de 62 mm**. El sistema trimless requiere una instalación empotrada previa a la pintura o acabado final del techo, para conseguir una integración perfecta. Asegurar la compatibilidad del regulador TRIAC si se desea control de intensidad.

Tabla de características técnicas



Especificación

Detalle

Modelo	MICRA
Serie	MINI LED
Potencia	7W
Tensión de entrada	AC 220-240V
Dimensiones	Ø50 × 62 mm
Corte empotrar	Ø30-35 mm
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de color	3CCT seleccionable (2700K / 4000K / 6000K)
Tipo de LED	Bridgelux
CRI	>90
Tipo de driver	TRIAC regulable
Eficiencia lumínica	>65 lm/W (mayor bajo pedido)
Acabado	Blanco mate / Negro mate
Tipo de luz	Direccional



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



Ø35 mm

bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado
	812-BM-7-3CCT-TRI	Blanco Mate
	812-NM-7-3CCT-TRI	Negro Mate