



ORBIT-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W

SKU: N / A

Categorías: Luminarias de empotrar, Ojos de buey
LED

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ORBIT-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W es un foco empotrable compacto de la serie **MINI LED**, diseñado para instalaciones interiores donde se busca una luminaria discreta y de tamaño reducido. Su formato redondo, su diámetro de Ø27 mm y su cuerpo de aluminio facilitan la integración en proyectos residenciales, comerciales y decorativos.

ORBIT incorpora tecnología COB LED de 3W y está disponible en dos temperaturas de color, tres acabados y versiones regulables o no regulables. La combinación adecuada se selecciona mediante los atributos del producto.

Especificaciones clave del modelo ORBIT-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W

- Potencia: 3W COB LED
- Flujo luminoso: 570 lm (3000K) | 580 lm (4000K)
- Temperatura de color: 3000K (blanco cálido) o 4000K (blanco neutro)



- Ángulo de apertura: 90°
- Reproducción cromática: CRI>80
- Factor de potencia: 0.93
- Tensión nominal: 230V
- Driver: externo incluido, regulable o no regulable según la variación
- Grado de protección: IP40 (uso interior)
- Vida útil: 35.000 horas
- Material: aluminio
- Acabados: Blanco Mate, Negro Mate o Níquel Rallado
- Diámetro: Ø31 mm
- Diámetro de corte: Ø27 mm
- Serie: MINI LED
- Tipo: fijo

Aplicaciones recomendadas

Gracias a su formato compacto, ORBIT resulta adecuado para viviendas, hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, vitrinas, estanterías, pasillos, recibidores y zonas de paso. Su diseño fijo permite utilizarlo en instalaciones donde se desea una iluminación discreta sin elementos orientables.

Beneficios y ventajas

El acabado Blanco Mate se integra especialmente bien en techos claros; el Negro Mate permite crear contraste en interiores contemporáneos; y el Níquel Rallado aporta una terminación metálica. Las opciones de 3000K y 4000K permiten adaptar el tono de la iluminación al ambiente, mientras que las versiones regulables ofrecen control de intensidad cuando se combinan con un sistema compatible.

Comparaciones

La versión de 3000K proporciona un tono cálido y la de 4000K ofrece una luz neutra. Ambas temperaturas están disponibles en los tres acabados y con regulación opcional, manteniendo el mismo formato redondo, potencia de 3W y diseño fijo.

Consejos de uso e instalación

- Seleccionar antes de la compra el acabado, la temperatura de color y el tipo de regulación.



- Conectar la luminaria mediante el driver externo incluido en la variación elegida.
- En las versiones regulables, comprobar previamente la compatibilidad del sistema de regulación.
- Preparar un hueco de empotramiento adecuado a las medidas indicadas en el esquema técnico.
- No instalar en lugares expuestos directamente al agua o a humedad, ya que su grado de protección es IP40.
- Dejar espacio suficiente para la ventilación y la disipación térmica.

Tabla de características técnicas del modelo ORBIT-SPOT MINI REDONDO FIJO 3W

Característica	Valor
Modelo	ORBIT
Serie	MINI LED
Tipo de luminaria	Empotrable fijo
Potencia	3W COB LED
Flujo luminoso	570 lm (3000K) 580 lm (4000K)
Temperatura de color	3000K (blanco cálido) 4000K (blanco neutro)
Ángulo de apertura	90°
Reproducción cromática (CRI)	>80
Factor de potencia	0.93
Tensión nominal	230V
Driver	Externo incluido
Grado de protección	IP40 (uso interior)
Material	Aluminio
Vida útil	35.000 horas
Acabado	Blanco mate Negro mate Níquel rallado
Diámetro	Ø31 mm
Diámetro de corte	Ø27 mm
Regulable	Opcional



GALERÍA DE IMÁGENES



bjf
lighting



bjf
lighting




bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



bjf
lighting



VARIACIONES

Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	781-BM-3BC	Blanco Mate	3000K	No regulable
	781-BM-3BC-D	Blanco Mate	3000K	Regulable
	781-BM-3BN	Blanco Mate	4000K	No regulable
	781-BM-3BN-D	Blanco Mate	4000K	Regulable
	781-NM-3BC	Negro Mate	3000K	No regulable
	781-NM-3BC-D	Negro Mate	3000K	Regulable
	781-NM-3BN	Negro Mate	4000K	No regulable
	781-NM-3BN-D	Negro Mate	4000K	Regulable
	781-RLL-3BC	Níquel Rallado	3000K	No regulable
	781-RLL-3BC-D	Níquel Rallado	3000K	Regulable
	781-RLL-3BN	Níquel Rallado	4000K	No regulable



Imagen	SKU	Acabado	Color de luz	Regulación
	781-RLL-3BN-D	Níquel Rallado	4000K	Regulable