



PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO CALIDO

SKU: 759-BM-COB15BC-DR

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO CÁLIDO** es una solución completa de iluminación empotrada que combina el **spot redondo cóncavo de aluminio blanco mate (modelo 759-BM)** con una **bombilla LED COB QR111 de 15W y luz cálida (3000K)**, ofreciendo un equilibrio perfecto entre **diseño, confort visual y eficiencia energética**.

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, el aro empotrable destaca por su diseño **cóncavo y profundo**, que reduce el deslumbramiento y proporciona una **iluminación suave y uniforme**. Su acabado blanco mate permite una integración estética impecable en techos modernos o minimalistas, aportando un toque elegante y profesional.

La **bombilla LED COB QR111 15W** proporciona un flujo luminoso de **1000–1100 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 34°**, ideal para iluminación de acento o ambiental. Su tecnología **COB (Chip on Board)** garantiza una emisión de luz uniforme, con excelente reproducción cromática y una vida útil prolongada.



Gracias a su compatibilidad con el portalámparas **GU10**, el mantenimiento y la sustitución de la bombilla resultan rápidos y sencillos. Este pack está especialmente diseñado para **proyectos residenciales y comerciales** que exigen una iluminación empotrada duradera, estética y eficiente.

Especificaciones clave del PACK 759-BM + BOMBILLA LED COB QR111 15W BLANCO CALIDO

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-BM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 759-BM + LED COB QR111 15W 3000K** está pensado para **interiores elegantes y funcionales**, donde se busque una luz cálida, confortable y homogénea con un diseño profesional.

- **Viviendas y apartamentos:** luz ambiental o decorativa en salones, pasillos o dormitorios.
- **Hoteles y restaurantes:** crea atmósferas acogedoras con estilo arquitectónico.
- **Tiendas y boutiques:** ideal para resaltar zonas o productos con luz cálida.
- **Oficinas y zonas comunes:** luz eficiente y agradable para uso continuado.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro empotrable 759-BM y bombilla LED COB QR111 15W.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz de luz concentrado y uniforme.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** crea ambientes relajados y acogedores.
- ⇒ **Material de aluminio:** máxima durabilidad y óptima disipación térmica.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** evita el deslumbramiento y aporta profundidad visual.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos claros o neutros.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo (15W = 1000 lm).
- ⇒ **Montaje empotrado:** instalación profesional y discreta.
- ⇒ **Portalámparas GU10:** facilita el mantenimiento y reemplazo.

Comparaciones

El **PACK 759-BM + LED COB QR111 15W 3000K** se diferencia de los focos empotrables planos por su **efecto visual más profundo y controlado**. El diseño cóncavo del aro y la óptica COB de 34° permiten una **iluminación focal y precisa**, ideal para realzar texturas o zonas concretas. Además, su cuerpo de aluminio garantiza **mayor resistencia y mejor disipación térmica** que los modelos convencionales.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** en el techo para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 3000K** incluida.
- No cubrir el foco con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Apto para **techos de pladur, escayola o madera**.
- Sustitución rápida y mantenimiento sencillo.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	759-BM + LED COB QR111 15W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable + bombilla LED COB QR111
Serie	Alloy Deep

**CARACTERÍSTICA**

Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate
Dimensiones del aro	Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
Tipo de bombilla	QR111 GU10 LED COB
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

