



### PACK 759-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K

SKU: 759-BM-SMD35BC-25

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 3000K** ofrece una combinación de **potencia, eficiencia y diseño arquitectónico**, uniendo el **spot empotrable cóncavo de aluminio blanco mate (modelo 759-BM)** con una **bombilla LED SMD QR111 de 35W y luz blanco cálido (3000K)** con **driver externo**.

El aro empotrable, fabricado en **aluminio de alta calidad**, presenta un diseño **cóncavo y profundo** que evita el deslumbramiento y proyecta la luz de forma precisa y controlada. Su acabado **blanco mate** garantiza una integración perfecta en techos claros y espacios modernos.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K** ofrece un flujo luminoso de **6650–7000 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 35°**, generando una **luz cálida y envolvente**. La tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** proporciona un haz amplio, homogéneo y de alta intensidad, ideal para proyectos que requieren **gran luminosidad y eficiencia energética**.



El conjunto incluye un **driver externo de alta calidad**, que asegura una corriente estable y una mayor vida útil. Este pack es perfecto para **espacios comerciales, hoteles, restaurantes, salas amplias y zonas donde se busca potencia y confort visual**.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 35W con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-BM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650–7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 35°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 759-BM + LED SMD QR111 35W 3000K** está diseñado para entornos que requieren **iluminación potente, cálida y profesional**, con un diseño empotrado elegante.

- **Hoteles y restaurantes:** luz cálida ideal para crear ambientes acogedores.
- **Locales comerciales:** potencia y uniformidad para resaltar productos o zonas amplias.
- **Galerías y museos:** iluminación de acento con gran rendimiento.
- **Salones o vestíbulos de grandes dimensiones:** luz homogénea y envolvente.
- **Viviendas de diseño:** iluminación arquitectónica de alto impacto visual.



## Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 759-BM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Potente flujo luminoso:** hasta 7000 lúmenes con solo 35W de consumo.
- ⇒ **Ángulo de apertura 35°:** haz amplio y uniforme para grandes áreas.
- ⇒ **Luz cálida (3000K):** ambiente confortable y decorativo.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** evita el deslumbramiento y mejora el confort visual.
- ⇒ **Material de aluminio:** excelente disipación térmica y durabilidad.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración estética en techos claros.
- ⇒ **Driver externo:** mayor estabilidad eléctrica y vida útil del conjunto.

## Comparaciones

El **PACK 759-BM + LED SMD QR111 35W 3000K** ofrece una **potencia y flujo lumínico muy superiores** frente a los modelos de 15W con tecnología COB, siendo ideal para **espacios de mayores dimensiones** o donde se requiere una luz más envolvente. Su óptica SMD de 35° genera una iluminación **amplia y continua**, manteniendo la elegancia y discreción del diseño cóncavo empotrable.

## Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 3000K** con su driver externo.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo en **interiores (IP20)**.
- Ideal para **techos de pladur, escayola o metálicos**.
- Comprobar ventilación suficiente para la disipación térmica.

## Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	759-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	Alloy Deep
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

<b>Dimensiones del aro</b>	Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED SMD con driver externo
<b>Potencia</b>	35W
<b>Flujo luminoso</b>	6650-7000 lm
<b>Temperatura de color</b>	3000K (Blanco cálido)
<b>Ángulo de apertura</b>	35°
<b>CRI</b>	>80
<b>Driver</b>	Externo incluido
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS



## GALERÍA DE IMÁGENES

