



### PACK 759-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K

SKU: 759-BM-SMD35BN-25

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K** combina el **spot empotrable cóncavo de aluminio blanco mate (modelo 759-BM)** con una **bombilla LED SMD QR111 de 35W y luz blanco neutro (4000K)**, creando una solución de **iluminación empotrada potente, profesional y de aspecto natural**.

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, el aro empotrable presenta un diseño **profundo y cóncavo** que reduce el deslumbramiento y proyecta la luz de manera precisa y controlada. Su acabado **blanco mate** encaja a la perfección en techos claros, ofreciendo una integración arquitectónica limpia y moderna.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K**, con **driver externo incluido**, proporciona un flujo luminoso de **6650-7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, lo que permite una **iluminación más focalizada y direccional** sin renunciar a una excelente uniformidad lumínica. Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** garantiza un haz de luz estable, eficiente y sin parpadeos, con un tono blanco neutro que resalta los colores de forma natural.



Este conjunto está especialmente diseñado para **espacios amplios o de alto tránsito**, donde se necesita una iluminación potente, clara y con una tonalidad neutra ideal para **oficinas, locales comerciales, hoteles, restaurantes o zonas de exposición**.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 35W con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-BM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650–7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220–240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 759-BM + LED SMD QR111 35W 4000K** es ideal para espacios donde se requiere una **luz neutra y potente**, manteniendo una estética arquitectónica limpia y moderna.

- **Oficinas y zonas de trabajo:** iluminación clara y equilibrada que favorece la concentración.
- **Tiendas y comercios:** realce de productos con luz natural y sin distorsiones.
- **Hoteles y restaurantes:** iluminación elegante y uniforme en zonas amplias.
- **Salas de exposición o museos:** enfoque preciso sobre obras o elementos decorativos.
- **Viviendas modernas:** perfecta para techos altos o áreas comunes.



## Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 759-BM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz neutra (4000K):** equilibrio entre claridad y confort visual.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz más focalizado, ideal para iluminación de acento.
- ⇒ **Flujo luminoso potente:** hasta 7000 lúmenes con gran uniformidad.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** reduce reflejos y mejora el confort visual.
- ⇒ **Material de aluminio:** robusto, duradero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en entornos modernos.
- ⇒ **Driver externo:** mayor estabilidad y vida útil prolongada del conjunto.

## Comparaciones

Frente a las versiones COB de 15W, el **PACK 759-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K** ofrece una **mayor potencia lumínica** y un haz **más intenso y direccional (25°)**, ideal para iluminar superficies específicas con máxima claridad. Su tono neutro (4000K) proporciona una iluminación **natural y equilibrada**, perfecta para entornos profesionales o comerciales que requieren precisión cromática y diseño contemporáneo.

## Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K** con su **driver externo**.
- Evitar cubrir el foco o el driver con materiales aislantes.
- Recomendado para **uso interior (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.
- Garantizar una ventilación adecuada del driver para óptimo rendimiento.

## Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	759-BM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	Alloy Deep
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

<b>Dimensiones del aro</b>	Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED SMD con driver externo
<b>Potencia</b>	35W
<b>Flujo luminoso</b>	6650-7000 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	25°
<b>CRI</b>	>80
<b>Driver</b>	Externo incluido
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS



## GALERÍA DE IMÁGENES

