



### PACK 759-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K

SKU: 759-NM-SMD-35BN-25

---

**Categorías:** [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 25° 4000K** combina el **spot empotrable cóncavo 759-NM** en **aluminio negro mate** con una **bombilla LED SMD QR111** de **35W** y **luz blanco neutro (4000K)**, ofreciendo una iluminación **potente, precisa y equilibrada** en un formato de diseño profesional y elegante.

El aro empotrable está fabricado en **aluminio de alta calidad**, con un acabado **negro mate** que aporta **sofisticación y contraste** a techos oscuros o de estilo contemporáneo. Su **diseño cóncavo y profundo** controla la dirección de la luz y reduce los reflejos, garantizando una iluminación cómoda y sin deslumbramientos.

La **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K**, con **driver externo incluido**, ofrece un flujo luminoso de **6650-7000 lúmenes** y un **ángulo de apertura de 25°**, ideal para una iluminación de acento o focal potente. Su tecnología **SMD (Surface Mounted Diode)** genera un haz de luz amplio, homogéneo y estable, con un tono **blanco neutro (4000K)** que equilibra claridad y confort visual.



Este conjunto está especialmente diseñado para **espacios amplios o con altas exigencias lumínicas**, como **tiendas, oficinas, restaurantes o zonas de exposición**, donde se requiera **una luz natural, potente y con diseño arquitectónico**.

### Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-NM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED SMD con driver externo
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 35W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 6650-7000 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 4000K (Blanco neutro)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 25°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Driver:** Externo incluido
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

### Aplicaciones

El **PACK 759-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K** es ideal para **espacios donde se necesita una iluminación potente, natural y uniforme**, con un acabado arquitectónico elegante.

- **Oficinas y centros de trabajo:** iluminación clara y profesional.
- **Tiendas y comercios:** resalta productos con una luz neutra y potente.
- **Restaurantes y hoteles:** iluminación ambiental moderna y equilibrada.
- **Galerías y salas de exposición:** luz focal de alto rendimiento visual.
- **Viviendas de diseño o techos altos:** potencia y estilo en un mismo conjunto.



## Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 759-NM y bombilla LED SMD QR111 35W con driver externo.
- ⇒ **Luz neutra (4000K):** equilibrio perfecto entre calidez y claridad.
- ⇒ **Alta potencia:** hasta 7000 lúmenes con gran eficiencia energética.
- ⇒ **Ángulo de apertura 25°:** haz focalizado para iluminación de acento o dirigida.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** elimina deslumbramientos y aporta profundidad visual.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, resistente y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** ideal para interiores técnicos y contemporáneos.
- ⇒ **Driver externo:** mayor estabilidad eléctrica y vida útil prolongada.
- ⇒ **Instalación empotrada:** integración perfecta y estética profesional.

## Comparaciones

El **PACK 759-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W BLANCO NEUTRO** se diferencia de los modelos COB de 15W por su **mayor potencia lumínica y cobertura**, siendo ideal para áreas amplias o de uso intensivo. Su óptica de **25°** permite concentrar la luz con precisión, mientras que el tono neutro (4000K) ofrece una sensación natural y profesional. Su acabado negro mate refuerza su carácter técnico y decorativo.

## Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED SMD QR111 35W 4000K** con su **driver externo**.
- No cubrir el foco ni el driver con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.
- Garantizar ventilación adecuada para la correcta disipación térmica.

## Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	759-NM + BOMBILLA LED SMD QR111 35W 4000K
Tipo de producto	Spot empotrable + bombilla LED SMD QR111 con driver externo
Serie	Alloy Deep
Material	Aluminio

**CARACTERÍSTICA****DETALLE**

<b>Acabado</b>	Negro mate
<b>Dimensiones del aro</b>	Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
<b>Tipo de bombilla</b>	QR111 LED SMD con driver externo
<b>Potencia</b>	35W
<b>Flujo luminoso</b>	6650-7000 lm
<b>Temperatura de color</b>	4000K (Blanco neutro)
<b>Ángulo de apertura</b>	25°
<b>CRI</b>	>80
<b>Driver</b>	Externo incluido
<b>Tensión de entrada</b>	220-240V AC
<b>Montaje</b>	Empotrado fijo
<b>Protección IP</b>	IP20 - uso interior
<b>Certificaciones</b>	CE, RoHS



## GALERÍA DE IMÁGENES

