



PACK 759-NM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO CALIDO

SKU: 759-NM-COB15BC-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 759-NM + LED COB QR111 GU10 15W BLANCO CÁLIDO** combina el elegante **spot empotrable cóncavo 759-NM** en aluminio negro mate con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** y luz **blanco cálido (3000K)**, ofreciendo una iluminación de **alto confort visual, estética arquitectónica y gran eficiencia energética**.

Fabricado en **aluminio de alta calidad**, el aro empotrable presenta un **diseño cóncavo profundo**, que oculta el punto de luz directo y reduce el deslumbramiento, garantizando una **iluminación suave, precisa y visualmente agradable**. Su acabado **negro mate** aporta un estilo contemporáneo, elegante y técnico, ideal para **techos oscuros o contrastados**.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** ofrece un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°** y una temperatura de color **blanco cálido (3000K)**, perfecta para crear ambientes confortables y envolventes. La tecnología **COB (Chip on Board)** proporciona una luz uniforme, con excelente reproducción cromática (CRI>80) y gran estabilidad lumínica a lo largo del tiempo.



Este conjunto es ideal para **instalaciones empotradas en interiores**, donde la **calidad lumínica y el diseño visual** son esenciales: restaurantes, hoteles, viviendas, oficinas o locales comerciales.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 759-NM
- ⇒ **Serie:** Alloy Deep
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Negro mate
- ⇒ **Diseño:** Cóncavo fijo, empotrable
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 759-NM + LED COB QR111 GU10 15W 3000K** está diseñado para **espacios interiores elegantes y funcionales**, donde se busca un equilibrio entre diseño y confort visual.

- **Restaurantes y hoteles:** luz cálida que realza la decoración interior.
- **Viviendas modernas:** ideal para salones, pasillos o dormitorios.
- **Tiendas y escaparates:** acento lumínico sobre productos o zonas concretas.
- **Galerías o espacios expositivos:** iluminación puntual con efecto arquitectónico.
- **Oficinas o espacios comunes:** ambiente confortable y sin reflejos molestos.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 759-NM y bombilla LED COB QR111 GU10 15W.
- ⇒ **Luz cálida (3000K):** crea entornos acogedores y agradables.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz definido y uniforme para iluminación de acento.
- ⇒ **Diseño cóncavo:** minimiza el deslumbramiento y aporta elegancia visual.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado negro mate:** ideal para techos oscuros o de alto contraste.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento lumínico con bajo consumo.
- ⇒ **Casquillo GU10:** fácil instalación y sustitución de la bombilla.
- ⇒ **Instalación empotrada:** resultado arquitectónico limpio y profesional.

Comparaciones

El **PACK 759-NM + LED COB QR111 GU10 15W BLANCO CÁLIDO** destaca por su **confort visual superior** y su **diseño profundo y elegante**, que aporta un aspecto técnico y contemporáneo a cualquier techo. En comparación con los modelos planos, ofrece una **luz más cálida, uniforme y direccional (34°)**, ideal para crear ambientes íntimos o destacar elementos específicos del espacio.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø186 mm** para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED COB QR111 GU10 15W 3000K** incluida.
- No cubrir el foco con materiales aislantes.
- Recomendado para **uso interior (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o madera**.
- Sustitución de bombilla rápida y sencilla.

Tabla de características técnicas

| CARACTERÍSTICA | DETALLE |
|---------------------|---|
| Referencia del pack | 759-NM + LED COB QR111 GU10 15W 3000K |
| Tipo de producto | Spot empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10 |
| Serie | Alloy Deep |
| Material | Aluminio |

**CARACTERÍSTICA**

| | |
|-----------------------------|--|
| Acabado | Negro mate |
| Dimensiones del aro | Ø188 mm (corte Ø186 mm / exterior Ø195 mm) |
| Tipo de bombilla | QR111 LED COB GU10 |
| Potencia | 15W |
| Flujo luminoso | 1000-1100 lm |
| Temperatura de color | 3000K (Blanco cálido) |
| Ángulo de apertura | 34° |
| CRI | >80 |
| Tensión de entrada | 220-240V AC |
| Montaje | Empotrado fijo |
| Protección IP | IP20 - uso interior |
| Certificaciones | CE, RoHS |

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

