



PACK 760-BM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K

SKU: 760-BM-COB15BC-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K** combina el **spot empotrable basculante 760-BM** en **aluminio blanco mate** con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** y **luz blanco cálido (3000K)**, ofreciendo una solución de **iluminación elegante, versátil y de alta calidad**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE** y está fabricado en **aluminio de alta pureza**, lo que garantiza **resistencia, ligereza y una excelente disipación del calor**. Su acabado **blanco mate** aporta una integración visual perfecta en techos claros y ambientes contemporáneos.

El diseño **basculante hasta 30°** permite **orientar el haz de luz** según las necesidades de cada espacio, proporcionando una iluminación precisa y adaptable. La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W** genera un **flujo luminoso de 1000-1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°** y un **tono blanco cálido (3000K)** que ofrece **confort visual y una atmósfera acogedora**.



Gracias a su **casquillo GU10**, la instalación y sustitución de la bombilla son rápidas y sencillas, lo que convierte a este conjunto en una opción práctica y duradera para **proyectos de iluminación interior tanto residenciales como comerciales**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-BM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-BM + LED COB QR111 GU10 15W 3000K** está diseñado para **espacios interiores que requieren una iluminación cálida, direccional y de alto confort visual**.

- **Viviendas modernas:** ideal para salones, pasillos o dormitorios.
- **Restaurantes y hoteles:** crea ambientes cálidos y relajantes.
- **Tiendas y escaparates:** realza zonas o productos con un haz de luz preciso.
- **Oficinas y despachos:** iluminación decorativa y funcional.
- **Espacios expositivos:** luz de acento uniforme y sin deslumbramientos.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-BM y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 3000K.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** crea ambientes confortables y agradables.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar el foco con precisión.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz concentrado y uniforme, sin deslumbramientos.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos modernos.
- ⇒ **Casquillo GU10:** instalación y sustitución rápida.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo.
- ⇒ **Diseño empotrado:** acabado arquitectónico limpio y profesional.

Comparaciones

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K** se diferencia por su **diseño orientable**, su **acabado blanco mate discreto** y su **casquillo GU10 integrado**, que facilita la instalación. Ofrece una luz **cálida y envolvente (3000K)**, ideal para crear ambientes acogedores, combinando estética y funcionalidad con un enfoque técnico y eficiente.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 3000K** incluida.
- Orientar manualmente el foco hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Serie	PURE
Material	Aluminio

**CARACTERÍSTICA**

Acabado	Blanco mate
Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

