



PACK 760-BM+ BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K

SKU: 760-BM-COB15BF-GU10

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K** combina el **spot empotrable basculante 760-BM**, fabricado en **aluminio blanco mate**, con una **bombilla LED COB QR111 GU10 de 15W** y luz blanco frío (6000K), ofreciendo una iluminación **potente, clara y moderna** ideal para entornos donde se requiere **alta visibilidad y precisión lumínica**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE**, y su diseño **basculante de hasta 30°** permite **orientar el haz de luz** según la zona a destacar. Su acabado **blanco mate** se integra perfectamente en techos neutros o contemporáneos, proporcionando una estética profesional y limpia.

La **bombilla LED COB QR111 GU10 15W** ofrece un **flujo luminoso de 1000–1100 lúmenes** con un **ángulo de apertura de 34°** y un tono **blanco frío (6000K)**, que aporta **máxima claridad, contraste y sensación de amplitud**. Gracias a su tecnología **COB (Chip on Board)**, proporciona una luz uniforme, sin parpadeos y con una reproducción cromática de



alta calidad (CRI>80).

Este conjunto es ideal para **espacios de trabajo, cocinas, tiendas, escaparates o zonas técnicas**, donde se busca **una iluminación nítida y de alto rendimiento visual** con un diseño empotrado elegante.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED COB QR111 GU10
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-BM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB GU10
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 6000K (Blanco frío)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-BM + LED COB QR111 GU10 15W 6000K** es ideal para entornos que requieren **una luz clara, potente y precisa**, con una estética discreta y profesional.

- **Cocinas y zonas de trabajo:** máxima visibilidad con tono blanco frío.
- **Tiendas y escaparates:** luz intensa para resaltar productos.
- **Oficinas y despachos:** claridad visual y alta eficiencia.
- **Clínicas, laboratorios y talleres:** iluminación funcional y nítida.
- **Garajes y pasillos técnicos:** luz limpia y direccional.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro 760-BM y bombilla LED COB QR111 GU10 15W 6000K.
- ⇒ **Luz blanco frío (6000K):** ideal para entornos funcionales y técnicos.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz de luz concentrado y sin deslumbramiento.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** orientable y adaptable según el espacio.
- ⇒ **Material de aluminio:** duradero, ligero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos modernos.
- ⇒ **Casquillo GU10:** fácil instalación y sustitución.
- ⇒ **Eficiencia energética:** alto rendimiento con bajo consumo.
- ⇒ **Diseño empotrado:** acabado arquitectónico limpio y profesional.

Comparaciones

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W BLANCO FRÍO** ofrece una **luz más técnica y brillante** que las versiones cálidas o neutras. Su tono de **6000K** mejora la percepción del detalle y la concentración visual, ideal para entornos profesionales o comerciales. El aro orientable en **blanco mate** complementa su funcionalidad con una estética sobria y moderna.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** para el empotramiento.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB GU10 15W 6000K** incluida.
- Orientar el foco manualmente hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-BM + BOMBILLA LED COB QR111 GU10 15W 6000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111 GU10
Serie	PURE
Material	Aluminio

**CARACTERÍSTICA**

Acabado	Blanco mate
Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB GU10
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	6000K (Blanco frío)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

