



PACK 760-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CALIDO

SKU: 760-BM-COB15BC-DR

Categorías: [Luminarias de empotrar](#), [Pack Spot de empotrar + bombilla LED](#), [Spots de empotrar](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CÁLIDO** combina el **spot empotrable basculante de aluminio blanco mate (modelo 760-BM)** con una **bombilla LED QR111 COB de 15W y tono blanco cálido (3000K)**, formando una solución de **iluminación direccional elegante, eficiente y comfortable**.

El aro empotrable pertenece a la serie **PURE** y está fabricado en **aluminio de alta calidad**, lo que garantiza **resistencia, ligereza y excelente disipación térmica**. Su acabado **blanco mate** aporta una integración visual perfecta en techos claros, generando un aspecto limpio y moderno.

El diseño **basculante de hasta 30°** permite **orientar el haz de luz** con precisión, adaptándose a las necesidades de cada espacio. La **bombilla LED QR111 COB 15W** ofrece un **flujo luminoso de 1000–1100 lúmenes**, con un **ángulo de apertura de 34°** y un tono **blanco cálido (3000K)** que genera ambientes **acogedores y agradables**, ideales para entornos residenciales o comerciales con un toque decorativo.



Este conjunto destaca por su **versatilidad y calidad visual**, siendo una elección ideal para proyectos de **interiorismo, retail, hostelería o viviendas contemporáneas**.

Especificaciones clave

- ⇒ **Tipo de producto:** Pack aro empotrable + bombilla LED QR111 COB
- ⇒ **Referencia del aro:** 760-BM
- ⇒ **Serie:** PURE
- ⇒ **Material:** Aluminio
- ⇒ **Color / Acabado:** Blanco mate
- ⇒ **Diseño:** Redondo, empotrable y basculante 30°
- ⇒ **Dimensiones del aro:** Ø160 mm (corte Ø152 mm aprox.)
- ⇒ **Tipo de bombilla:** QR111 LED COB
- ⇒ **Potencia de la bombilla:** 15W
- ⇒ **Flujo luminoso:** 1000-1100 lm
- ⇒ **Temperatura de color:** 3000K (Blanco cálido)
- ⇒ **Ángulo de apertura:** 34°
- ⇒ **Índice de reproducción cromática (CRI):** >80
- ⇒ **Tensión de entrada:** 220-240V AC
- ⇒ **Orientación:** Basculante hasta 30°
- ⇒ **Instalación:** Empotrada fija
- ⇒ **Protección IP:** IP20 (uso interior)
- ⇒ **Certificaciones:** CE, RoHS

Aplicaciones

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 3000K** es ideal para **interiores cálidos y confortables**, donde se busca una luz decorativa de alta calidad y control direccional.

- **Viviendas modernas:** iluminación ambiental en salones, pasillos o dormitorios.
- **Hoteles y restaurantes:** luz cálida y acogedora para crear atmósferas agradables.
- **Tiendas y escaparates:** iluminación focalizada para resaltar productos.
- **Oficinas y zonas comunes:** iluminación funcional y estética.
- **Galerías o espacios de exposición:** luz de acento sin deslumbramientos.



Beneficios y ventajas

- ⇒ **Pack completo:** incluye aro basculante 760-BM y bombilla LED COB 15W 3000K.
- ⇒ **Diseño basculante (30°):** permite orientar el haz de luz con precisión.
- ⇒ **Luz blanco cálido (3000K):** ideal para crear ambientes acogedores.
- ⇒ **Ángulo de apertura 34°:** haz concentrado, uniforme y sin parpadeos.
- ⇒ **Material de aluminio:** robusto, duradero y con excelente disipación térmica.
- ⇒ **Acabado blanco mate:** integración total en techos claros o minimalistas.
- ⇒ **Tecnología COB:** luz continua y de alto confort visual.
- ⇒ **Instalación empotrada:** acabado arquitectónico profesional.

Comparaciones

El **PACK 760-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CÁLIDO** ofrece una **iluminación más suave y envolvente** que los modelos SMD de mayor potencia. Su **óptica COB de 34°** concentra la luz para crear un ambiente cálido, perfecto para interiores residenciales o comerciales. Además, su diseño basculante permite ajustar fácilmente la dirección del haz, aportando flexibilidad lumínica y estética uniforme.

Consejos de Uso / Instalación

- Realizar un **corte de Ø152 mm** en el techo.
- Instalar la **bombilla LED QR111 COB 15W 3000K** incluida.
- Orientar el foco manualmente hasta 30° según la necesidad.
- No cubrir con materiales aislantes.
- Uso exclusivo **en interiores (IP20)**.
- Compatible con **techos de pladur, escayola o metálicos**.

Tabla de características técnicas del PACK 760-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W BLANCO CALIDO

CARACTERÍSTICA	DETALLE
Referencia del pack	760-BM + BOMBILLA LED QR111 COB 15W 3000K
Tipo de producto	Spot empotrable basculante + bombilla LED COB QR111
Serie	PURE
Material	Aluminio
Acabado	Blanco mate

**CARACTERÍSTICA**

Diseño	Basculante 30°
Dimensiones del aro	Ø160 mm (corte Ø152 mm)
Tipo de bombilla	QR111 LED COB
Potencia	15W
Flujo luminoso	1000-1100 lm
Temperatura de color	3000K (Blanco cálido)
Ángulo de apertura	34°
CRI	>80
Tensión de entrada	220-240V AC
Montaje	Empotrado fijo y orientable
Protección IP	IP20 - uso interior
Certificaciones	CE, RoHS

DETALLE



GALERÍA DE IMÁGENES

